



Marco de Módulo para Placas Frontales NEMA / 4 Espacios Mini-Com / Montaje en Superficie / ABS Resistente / Blanco Mate

SKU: CF1064IWY Marca: PANDUIT Categoría: Faceplates

\$76.13

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Marco de módulo diseñado para placas frontales estándar NEMA 106, compatible con hasta 4 módulos Mini-Com. Fabricado en ABS resistente con acabado liso en color blanco mate, ofrece una solución compacta para instalaciones de conectividad en entornos profesionales. Sus dimensiones reducidas permiten una integración eficiente en espacios limitados, mientras que su cumplimiento con estándares RoHS garantiza una opción viable para proyectos con criterios de sostenibilidad. Incluye tornillos de montaje para fijación en superficie.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tipo: Marco de módulo para placas frontales NEMA 106<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Espacios para módulo: 4 módulos Mini-Com<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: ABS resistente y duradero<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Color: Blanco mate, acabado liso<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cumple con: Estándares RoHS<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tipo de montaje: Montaje en superficie<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Incluye: 1 marco 106, 2 tornillos de montaje</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Cumplimiento</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='padding: 5px 0;'>• Estándar: NEMA 106<li style='padding: 5px 0;'>• Cumplimiento: RoHS<li style='padding: 5px 0;'>• Estilo: Dúplex</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='padding: 5px 0;'>• Ancho: 104.1 mm [4.10']<li style='padding: 5px 0;'>• Alto: 83.3 mm [3.28']<li style='padding: 5px 0;'>• Profundidad: 17.2 mm [0.68']<li style='padding: 5px 0;'>• Peso: 115.7 g / 10 piezas<li style='padding: 5px 0;'>• Material: ABS<li style='padding: 5px 0;'>• Color: Blanco mate<li style='padding: 5px 0;'>• Acabado: Liso</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='padding: 5px 0;'>• 1 marco 106<li style='padding: 5px 0;'>• 2 tornillos de montaje</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cumple con estándares RoHS para instalaciones sostenibles
Característica 2	Diseño compacto de 104.1 mm x 83.3 mm para espacios reducidos
Característica 3	Acepta 4 módulos Mini-Com para configuraciones de conectividad flexibles
Característica 4	Material ABS resistente para entornos de uso profesional continuo
Característica 5	Acabado liso en blanco mate para integración estética en infraestructura
Característica 6	Incluye tornillos de montaje para instalación directa en superficie