



Marco Embellecedor para Módulos de Llamada / 91 x 85 x 7 mm / Apertura 44 x 44 mm / Compatible con 10+ Módulos / IP / PoE

SKU: NX9003 Marca: IBERNEX Categoría: Atención Sociosanitaria

\$156.65

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Marco embellecedor diseñado para integrar módulos de llamada paciente-enfermera en entornos hospitalarios, clínicos y residenciales. Con dimensiones compactas de 91 x 85 x 7 mm y una apertura interna estandarizada de 44 x 44 mm, permite el montaje de más de 10 periféricos diferentes del sistema Helpnex, incluyendo módulos de llamada, iluminación y control. Su perfil ultrafino y acabado blanco neutro con bordes redondeados garantizan una integración discreta en paredes de pasillos y cabeceras de cama. La arquitectura IP habilita trazabilidad completa y gestión centralizada de alarmas, mientras que la compatibilidad con alimentación PoE reduce la complejidad del cableado estructurado en instalaciones sanitarias.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatible con 10+ periféricos Helpnex diferentes<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Dimensiones: 91 x 85 x 7 mm (ancho x alto x profundidad)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Apertura interna estandarizada: 44 x 44 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Tecnología IP con trazabilidad y gestión de alarmas<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Alimentación PoE</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño y Compatibilidad</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7; line-height: 1.8;'>Compatible con: 10+ módulos Helpnex (llamada, iluminación, control)
Tecnología: IP con trazabilidad y gestión de alarmas
Alimentación: PoE</p></div><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Físicas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7; line-height: 1.8;'>Dimensiones totales: 91 x 85 x 7 mm
Apertura interna: 44 x 44 mm
Acabado: Blanco neutro, bordes redondeados, superficie lisa</p></div></div><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7; line-height: 1.8;'>1 x Marco embellecedor individual NX9003</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad con más de 10 periféricos del sistema Helpnex
Característica 2	Perfil ultrafino de 7 mm para integración discreta en pared
Característica 3	Apertura interna estandarizada de 44 x 44 mm para módulos intercambiables
Característica 4	Tecnología IP con trazabilidad y gestión centralizada de alarmas
Característica 5	Acabado blanco neutro con bordes redondeados para entornos clínicos
Característica 6	Alimentación PoE que simplifica cableado en instalaciones hospitalarias