



Marco Metálico para Puerta de Emergencia / Resistencia al Fuego 3 Horas / Lámina CR Galvanneal Calibre 16 / Perforación Mampostería y Tabiquería Seca / Convertible Montado y Soldado

SKU: MX9043 Marca: ASSA ABLOY Categoría: Puertas de Emergencia

\$3,665.62

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Marco metálico diseñado para puertas de emergencia derechas, fabricado en lámina CR y acero galvanneal calibre 16 con acabado primer gris. Ofrece resistencia al fuego certificada hasta 3 horas, cumpliendo con los requerimientos de instalaciones que demandan protección pasiva contra incendios. Su diseño convertible permite adaptarse a construcciones montadas o soldadas (SUVW), proporcionando versatilidad en proyectos con distintas metodologías de instalación. Las jambas cortadas a 45° aseguran perpendicularidad precisa durante el montaje, mientras que las perforaciones integradas facilitan la fijación en mampostería, hormigón o tabiquería seca sin necesidad de preparación adicional en obra.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>Material: Lámina CR, acero galvanneal calibre 16<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>Acabado: Primer gris<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>Resistencia al fuego: Hasta 3 horas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>Perforación: Mampostería, hormigón o tabiquería seca<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>Configuración: Convertible a construcción montada y soldada (SUVW)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>Compatibilidad: Puerta de emergencia MX9041<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Funcionalidad adicional: Cajas de polco</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Resistencia al fuego: hasta 3 horas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Aplicaciones resistentes al fuego<li style='padding: 6px 0;*>Cajas de polco incluidas</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Físicas y Eléctricas<li style='padding: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Material: lámina CR, acero galvanneal<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Calibre: 16<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Acabado: primer gris<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Jambas cortadas a 45°<li style='padding: 6px 0;*>Convertible: montada y soldada (SUVW)</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Instalación y Compatibilidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Perforación para mampostería<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Perforación para tabiquería seca<li style='padding: 6px 0;*>Compatible con puerta MX9041</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia al fuego certificada hasta 3 horas para máxima protección
Característica 2	Convertible entre construcción montada y soldada (SUVW) según necesidad
Característica 3	Perforación preparada para mampostería, hormigón o tabiquería seca
Característica 4	Jambas cortadas a 45° que garantizan perpendicularidad en instalación
Característica 5	Lámina CR y acero galvanneal calibre 16 de alta durabilidad
Característica 6	Compatible con puerta de emergencia MX9041 para integración completa

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 04:38