



Marco Metálico para Puerta de Emergencia / Resistencia al Fuego 3 Horas / Lámina CR y Galvanneal Calibre 16 / Tamaño 3070 / Perforación Mampostería-Hormigón-Tabiquería Seca / Convertible Montado y Soldado

SKU: MX9045 Marca: ASSA ABLOY Categoría: Puertas de Emergencia

\$4,038.83

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Marco metálico para puerta de emergencia izquierda diseñado para aplicaciones que exigen alta resistencia al fuego y versatilidad de instalación. Fabricado en lámina CR y acero galvanneal calibre 16 con acabado primer gris pintable, ofrece certificación de resistencia al fuego hasta 3 horas. Su diseño convertible permite adaptarse a construcciones montadas o soldadas (SUVW), mientras que las perforaciones específicas facilitan la fijación en mampostería, hormigón o tabiquería seca. Las jambas incorporan guías soldadas de calibre 20 que aportan rigidez estructural y alineación precisa. El tamaño estándar 3070 garantiza compatibilidad directa con la puerta MX9041, simplificando la especificación y el despliegue en proyectos de seguridad pasiva.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Resistencia al fuego: hasta 3 horas<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material: lámina CR y acero galvanneal calibre 16<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Acabado: primer gris, pintable<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Convertible: construcción montada y soldada (SUVW)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Perforación: mampostería, hormigón o tabiquería seca<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Jambas con guías soldadas de calibre 20<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tamaño estándar 3070, compatible con puerta MX9041</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Resistencia al fuego: hasta 3 horas<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicación: primer gris</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material: lámina CR, acero galvanneal calibre 16<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Jambas: guías soldadas de calibre 20<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tamaño: estándar 3070<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Orientación: izquierda<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Convertibilidad: montada y soldada (SUVW)</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Marco metálico MX9045<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cajas de polco<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Perforaciones preinstaladas para mampostería, hormigón o tabiquería seca</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia al fuego certificada hasta 3 horas para evacuación segura
Característica 2	Convertible entre construcción montada y soldada (SUVW) según proyecto
Característica 3	Perforación universal para mampostería, hormigón o tabiquería seca
Característica 4	Jambas con guías soldadas de calibre 20 para mayor rigidez estructural
Característica 5	Lámina CR y galvanneal calibre 16 con primer gris listo para pintar
Característica 6	Tamaño estándar 3070 compatible con puerta MX9041 para integración directa