



Marco Metálico para Puerta de Emergencia / Resistencia al Fuego 3 Horas / Lámina CR y Galvanneal Cal 16 / Perforado para Mampostería y Tabiquería Seca / Sentido Izquierda

SKU: MX9044 Marca: ASSA ABLÖY Categoría: Accesorios para Puertas de Emergencia

\$3,844.69

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Marco metálico diseñado para puertas de emergencia con sentido de apertura izquierda, fabricado en lámina CR y acero galvanneal calibre 16 con acabado primer gris. Ofrece resistencia certificada al fuego hasta 3 horas, cumpliendo con los requerimientos de instalaciones que demandan protección pasiva contra incendios. Su diseño convertible permite adaptarlo a construcción montada o soldada según las condiciones del sitio de instalación. Las perforaciones predefinidas facilitan la fijación en mampostería, hormigón o tabiquería seca, reduciendo tiempos de montaje. Las jambas incorporan corte de 45° de precisión para lograr ensambles exactos y estéticos. Es compatible con la puerta de emergencia MX9040, permitiendo configurar un sistema completo de evacuación segura.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Resistencia al fuego: hasta 3 horas<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Material: lámina CR, acero galvanneal calibre 16<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Acabado: primer gris<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Convertible a construcción montada y soldada (SUVW)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Jambas con corte de 45° de precisión<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Cajas de polvo de calibre 22 estándar<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Compatible con puerta de emergencia MX9040</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Resistencia al fuego: hasta 3 horas<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Aplicación: primer gris<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Material: lámina CR, acero galvanneal<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Calibre: 16<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Jambas con corte de 45° precisión<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Cajas de polvo de calibre 22 estándar</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Instalación y Compatibilidad</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Convertible: montada y soldada (SUVW)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Perforaciones para mampostería, hormigón o tabiquería seca</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia al fuego certificada hasta 3 horas para máxima protección
Característica 2	Convertible entre construcción montada y soldada según necesidad de instalación
Característica 3	Perforaciones predefinidas para mampostería, hormigón o tabiquería seca
Característica 4	Jambas con corte de 45° de precisión para ensamble exacto
Característica 5	Material lámina CR y acero galvanneal cal 16 de alta durabilidad
Característica 6	Compatible con puerta de emergencia MX9040 para sistema integrado