



Marco Modular para Videowall / 46 Pulgadas / Acero SPCC / 35 kg / 848 x 684 x 200 mm

SKU: DS-DN46C2M/F Marca: HIKVISION Categoría: Montajes

\$5,342.59

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Marco modular diseñado para soportar pantallas de videowall de 46 pulgadas en instalaciones profesionales. Fabricado en acero SPCC con un peso estructural de 35 kg, este marco previene la torsión y deformación de la pantalla, garantizando una alineación milimétrica durante toda la vida útil del sistema. Su diseño está optimizado para montaje sobre gabinete pedestal, ofreciendo una solución compacta y robusta para centros de control, salas de monitoreo y entornos de videovigilancia crítica.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Marco modular para pantallas de videowall de 46 pulgadas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Estructura de acero SPCC de 35 kg de peso estructural<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Prevención de torsión y deformación de la pantalla<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño para montaje sobre gabinete pedestal<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatible con gabinete DS-DN46C2M/B<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Dimensiones compactas: 848 x 684 x 200 mm</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 848 x 684 x 200 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso: 35 kg<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Acero SPCC</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Gabinete: DS-DN46C2M/B<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Pantalla: DS-D2046LU-Y<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Pantalla: DS-D2046TL-1B<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Pantalla: DS-D2046TL-2B</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Marco modular DS-DN46C2M/F</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Estructura de acero SPCC laminado en frío para máxima rigidez
Característica 2	Prevención de flexión y rotación de la pantalla durante operación
Característica 3	Diseño compacto de 848 x 684 x 200 mm para integración en gabinetes de piso
Característica 4	Peso de 35 kg que garantiza estabilidad mecánica en instalaciones permanentes
Característica 5	Compatible con monitores de videowall de 46 pulgadas
Característica 6	Configuración modular para expansión de muros de vídeo