



Masilla de Empaque para Soldadura / Consistencia Uniforme / Sin Solventes / No Tóxica / 1 kg

SKU: TG-MASILLA Marca: TOTAL GROUND Categoría: Accesorios para Tierra Física

\$364.85

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Masilla de empaque diseñada para procesos de soldadura exotérmica. Formulación ligeramente dura y pegajosa, libre de solventes, que permite sellar eficazmente las salidas de metal fundido entre el molde y las superficies a soldar. Su consistencia uniforme, sin partículas duras ni grumos, garantiza una aplicación homogénea y predecible. La composición dúctil y moldeable facilita su manejo durante la preparación del molde, adaptándose a irregularidades y espacios generados por desgaste natural de los orificios. No se reseca durante el tiempo de trabajo y presenta endurecimiento controlado para mantener la integridad del sellado durante la fusión. Formulación segura para el operador al ser no tóxica e inflamable.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Consistencia uniforme sin partículas duras ni grumos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Ligeramente dura, pegajosa y sin solventes<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Dúctil, manejable y moldeable para fácil uso<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Previene escapes de material fundido del molde<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• No tóxica ni inflamable, segura para manipular<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Presentación en envase de 1 kg listo para usar<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• No se reseca y se endurece ligeramente</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Propiedades Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Consistencia: Uniforme, sin partículas duras ni grumos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dureza: Ligeramente dura<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Adhesividad: Pegajosa<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ductilidad: Dúctil, manejable y moldeable<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Contenido de solventes: Sin solventes<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resecamiento: No se reseca<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Endurecimiento: Ligeramente endurecida</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Seguridad y Ambiental</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Toxicidad: No tóxica<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Inflamabilidad: No inflamable<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Manipulación: Segura para el operador</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones y Presentación</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Sellado de salidas de metal fundido entre molde y superficies a soldar<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Uso en orificios de molde ensanchados por desgaste natural<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aplicación en conducto<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Presentación: Envase de 1 kg<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Estado: Listo para usar</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sella salidas de metal fundido entre molde y superficies a soldar
Característica 2	Dúctil y moldeable para adaptación precisa en aplicaciones
Característica 3	Previene fugas de material fundido durante el proceso de soldadura
Característica 4	No se reseca ni endurece excesivamente para mayor tiempo de trabajo
Característica 5	Segura de manipular por ser no tóxica e inflamable
Característica 6	Lista para usar en envase de 1 kg sin preparación previa