



Mástil Articulado para Barrera Vehicular / Aluminio Ligero / Longitud 143.5 ft (43.7 m) / Compatible 1601-1603 / Opción LED

SKU: 1601-610 Marca: DKS DOORKING Categoría: Accesorios

\$9,158.01

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Mástil articulado fabricado en aluminio ligero, diseñado para integrarse con barreras vehiculares de los modelos 1601 y 1603. Su estructura articulada permite absorber impactos y reducir la tensión sobre el mecanismo principal, prolongando la vida útil del sistema. La longitud máxima de 143.5 ft (43.7 m) lo posiciona como solución para brazos de barrera de 4 m (13.1 ft) o mayores, donde el uso de descansabrazos es recomendado para estabilidad operativa. La versión con opción LED requiere alimentación de 115 VAC para funcionamiento de iluminación integrada. La instalación se realiza mediante el montaje 1601-242, con cableado sujeto mediante abrazaderas existentes y holgura suficiente para evitar atascos durante la operación del brazo.

Características Generales

- Material: Aluminio ligero
- Tipo: Mástil articulado con opción LED
- Modelos compatibles: 1601 y 1603
- Recomendado para brazos de barrera de 4 m (13.1 ft) o mayores
- Alimentación LED: 115 VAC
- Desempeño
- Prevención de daño prematuro del mecanismo
- Operación articulada para absorción de impactos
- Físicas / Eléctricas
- Material: Aluminio
- Longitud máxima: 143.5 ft (43.7 m) / 3645 mm
- Tipo: Mástil articulado con opción LED
- Alimentación LED: 115 VAC
- Instalación y Compatibilidad
- Mantener holgura en cableado para operación
- Compatible con modelos 1601 y 1603
- Compatible con modelos con o sin LED
- Advertencias de Instalación
- No cortar a través del mástil articulado
- No incluye montaje 1601-242 (adquirir por separado)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con montaje 1601-242 para instalación estándar
Característica 2	Recomendado para brazos de barrera de 4 m (13.1 ft) o mayores
Característica 3	Previene daño prematuro en el mecanismo de la barrera
Característica 4	Construcción en aluminio ligero para menor carga estructural
Característica 5	Disponible con opción LED para visibilidad nocturna
Característica 6	Requiere cableado 115 VAC para versión con iluminación