



Mástil de Acero / 2 m (6.6 ft) de Altura / Tubo 2" Calibre 18 / Base 30 x 30 cm / Galvanizado por Inmersión en Caliente / Opresor Integrado

SKU: SM-AUTO-2 Marca: TOWERS Categoría: Mástiles y Accesorios

\$2,194.98

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Mástil estructural de acero diseñado para instalaciones de telecomunicaciones, seguridad y sistemas de protección eléctrica. Fabricado con tubo de 2 pulgadas de diámetro en calibre 18, ofrece una altura total de 2 metros (6.6 pies) para el montaje de antenas, cámaras y dispositivos de comunicación. El recubrimiento de galvanizado por inmersión en caliente garantiza durabilidad prolongada en condiciones ambientales adversas. Incluye opresor integrado que facilita la instalación directa de pararrayos, eliminando la necesidad de componentes adicionales. La placa base soldada de 30 x 30 centímetros con espesor de ¼ pulgada permite un anclaje seguro y distribución uniforme de cargas en superficies de concreto o instalaciones directas en terreno.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material de fabricación: Acero<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Recubrimiento: Galvanizado por inmersión en caliente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diámetro de tubo: 2"<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Calibre: 18<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Largo total del tubo: 2 m (6.6 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Placa base: ¼" de 30 x 30 cm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Opresor integrado para instalación directa de pararrayos<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño para instalación directa en tierra (total ground)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Acero</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro de tubo: 2"</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Calibre: 18</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Altura total: 2 m (6.6 ft)</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Placa base: 30 x 30 cm, espesor ¼"</div><div style='padding: 6px 0;'>Opresor: Integrado para pararrayos</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Instalación y Aplicación</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de montaje: Directo en tierra</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Sistema de puesta a tierra: Total ground</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Base: Soldada, lista para anclaje</div><div style='padding: 6px 0;'>Uso previsto: Antenas, cámaras, pararrayos</div></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1x Mástil de acero galvanizado</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1x Placa base soldada 30 x 30 cm</div><div style='padding: 6px 0;'>1x Opresor integrado para pararrayos</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Galvanizado por inmersión en caliente para máxima resistencia a la corrosión
Característica 2	Opresor integrado para instalación directa de pararrayos sin accesorios adicionales
Característica 3	Base soldada de 30 x 30 cm para anclaje estable en concreto o terreno
Característica 4	Calibre 18 con estructura robusta para soportar cargas de antenas y equipos
Característica 5	Diseño para instalación directa en tierra con total ground
Característica 6	Placa base de ¼" para distribución uniforme de esfuerzos mecánicos