



Mástil de Aluminio / 1.5 in Ced. 40 / 3 m (9.8 ft) de Altura / Perforación para Opresores / Montaje en Techos

SKU: SM-ALU-1.5-3M Marca: TOWERS Categoría: Accesorios para Tierra Física

\$2,281.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Mástil de aluminio natural Ced. 40 con altura de 3 metros (9.8 ft) y diámetro nominal de 1.5 in (diámetro real 1.9 in), diseñado para instalaciones de pararrayos y sistemas de protección contra descargas eléctricas. La perforación integrada para opresores simplifica el montaje de cables y accesorios. Su construcción en aluminio natural garantiza resistencia a la corrosión en ambientes exteriores. Requiere sujeción con retenida o alambre de acero galvanizado para garantizar estabilidad estructural. Compatible con montaje en techos y estructuras metálicas o de concreto.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material: Aluminio natural, Ced. 40<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Altura: 3 m (9.8 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diámetro nominal: 1.5 in<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diámetro real: 1.9 in<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Perforación: Sí, para opresores<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aplicaciones: Instalaciones de pararrayos, protección contra descargas eléctricas<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Instalación recomendada: Con retenida o alambre de acero galvanizado</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Altura: 3 m (9.8 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro nominal: 1.5 in<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro real: 1.9 in<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Espesor: Ced. 40<li style='padding: 6px 0;'>Perforación: Sí, para opresores</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Aluminio natural<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Acabado: Aluminio natural sin recubrimiento<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Montaje: Techos y estructuras<li style='padding: 6px 0;'>Sujeción recomendada: Retenida o alambre de acero galvanizado</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Recomendaciones de Instalación</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Sujetar con retenida o alambre de acero galvanizado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Verificar anclaje estructural adecuado<li style='padding: 6px 0;'>Mantener distancia segura con otros elementos metálicos</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aluminio natural Ced. 40 para máxima durabilidad en exteriores
Característica 2	Perforación integrada que facilita instalación de opresores
Característica 3	Compatible con sujeción en techos y estructuras existentes
Característica 4	Diseño para reforzar con retenida o alambre de acero galvanizado
Característica 5	Diámetro real de 1.9 in para mayor resistencia estructural
Característica 6	Ideal para sistemas de protección contra descargas eléctricas