



Mástil de Aluminio / 2" Diámetro / Calibre 18 / Altura Ajustable 3 m (9.8 ft) / Resistente a Corrosión / Exterior

SKU: SM-ALU3 Marca: TOWERS Categoría: Accesorios para Tierra Física

\$1,018.07

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Mástil de aluminio natural diseñado para instalaciones de telecomunicaciones, seguridad y sistemas de protección eléctrica. Su construcción en calibre 18 proporciona resistencia estructural para condiciones de exterior, mientras que el material de aluminio natural elimina la necesidad de tratamientos anticorrosivos. La altura ajustable hasta 3 metros permite adaptar el despliegue según los requerimientos del sitio. El diseño modular facilita el ensamble en campo, reduciendo los tiempos de instalación. Su peso optimizado simplifica el transporte y manejo durante el montaje. Es compatible con sistemas de pararrayos y protección eléctrica para integración en infraestructura crítica.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material: Aluminio natural resistente a la corrosiónAltura máxima ajustable: 3 m (9.8 ft)Diámetro nominal: 2'Diámetro exterior: 2'Espesor de pared: Calibre 18Diseño modular para instalación rápidaCompatible con sistemas de protección contra rayos y eléctricosOptimizado para uso en exteriores</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material: Aluminio naturalAltura: 3 m (9.8 ft)Diámetro nominal: 2'Diámetro exterior: 2'Espesor: Calibre 18Peso: Optimizado para transporte</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Compatibilidad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Resistencia a la corrosión: Alta (aluminio natural)Ambiente de operación: ExteriorAltura ajustable: Hasta 3 mCompatible con: Sistemas de protección contra rayos y eléctricosInstalación: Modular, rápida y segura</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Modelos Disponibles</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>SM-ALU2: 2 m, 2' diámetroSM-ALU3: 3 m, 2' diámetroSM-ALU6: 6 m, 2' diámetroSM-ALU-1.53M: 3 m, 1.5' diámetroSM-ALU-1.56M: 6 m, 1.5' diámetroSMINOX3: 3 m, 2' diámetroSMINOX6: 6 m, 2' diámetro</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ajuste de altura hasta 3 m para adaptarse a distintas instalaciones
Característica 2	Peso optimizado que facilita transporte y montaje en campo
Característica 3	Calibre 18 que garantiza durabilidad estructural en exteriores
Característica 4	Diseño modular que acelera la instalación y reduce tiempos
Característica 5	Compatible con sistemas de protección contra rayos y eléctricos
Característica 6	Aluminio natural que elimina mantenimiento anticorrosivo