



Mástil de Barrera Vehicular / Madera Resistente / 14 ft (4.26 m) / Compatibilidad Dual / Montaje Izquierdo o Derecho

SKU: 1601-348 Marca: DKS DOORKING Categoría: Accesorios

\$7,800.70

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Mástil de madera resistente para barreras vehiculares DKS 1601 y 1603, con longitud de 14 ft (4.26 m) para control de acceso en carriles únicos de alto tráfico. Fabricado en material de madera que absorbe impactos y minimiza daño mecánico prematuro en el conjunto de la barrera. Permite montaje bilateral en lado izquierdo o derecho según configuración del sitio. Requiere kit de montaje 1601-240 para instalación correcta. Para spans de 4 m o mayores se recomienda complementar con descansabrazos adicionales. Incluye opción de configuración con brazo de ruptura para aplicaciones que requieren liberación de emergencia.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatibilidad con barreras vehiculares DKS 1601 y 1603<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material de construcción en madera resistente a impactos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Longitud operativa: 14 ft (4.26 m)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Montaje configurable en lado izquierdo o derecho<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Requiere kit de montaje 1601-240 (no incluido)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Recomendado con descansabrazos para brazos de 4 m o más<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseñado para evitar daño mecánico prematuro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Opción de brazo de ruptura (breakaway) disponible<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Sistema Loop Logic para detección de vehículos y peatones<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Requiere detector de loop DKS 9411 para función de detección</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Aplicaciones</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicación: Control de vehículos en carril único
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Tráfico: Diseñado para aplicaciones de alto tráfico
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Detección: Sistema Loop Logic para vehículos y peatones
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Detector requerido: DKS 9411 (no incluido)
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Seguridad: Opción de brazo de ruptura (breakaway)</p></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Físicas y Eléctricas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas y Eléctricas
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Tipo: Madera
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Material: Madera resistente
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Peso: 15 lbs (7 kg)
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad: Barreras 1601 y 1603
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Montaje: Lado izquierdo o derecho</p></div></div><div style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Incluye: Mástil de madera para barrera
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>No incluye: Kit de montaje 1601-240
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Recomendado: Descansabrazos para brazos ≥ 4 m
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Requerido adicional: Detector de loop DKS 9411
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Opcional: Configuración breakaway</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con barreras 1601 y 1603 para estandarización de parque
Característica 2	Madera resistente que absorbe impactos y reduce daño estructural
Característica 3	Configuración bilateral: montaje en lado izquierdo o derecho
Característica 4	Requiere kit de montaje 1601-240 para instalación segura
Característica 5	Diseño con opción de brazo de ruptura para emergencias
Característica 6	Recomendado con descansabrazos para spans de 4 m o mayores