



Mástil de Montaje Lateral / 1.9" (48.26 mm) / 6' (1.82 m) / Acero Galvanizado / Torres Super Titan Secciones 1-21

SKU: TRY-ST-LM-1.9X6 Marca: Trylon Categoría: Accesorios para Torres Autosoportadas

\$13,531.62

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Mástil de montaje lateral fabricado en acero galvanizado en inmersión en caliente, diseñado para integrarse con torres Super Titan en secciones 1 a 21. Con un diámetro de 1.9" (48.26 mm) y una altura de 6' (1.82 m), este componente estructural proporciona un punto de anclaje lateral robusto para equipos de telecomunicaciones, cámaras de seguridad o antenas. Su construcción en acero galvanizado garantiza resistencia a la corrosión ambiental y operación prolongada en condiciones climáticas extremas. El diseño estructural está optimizado para máxima estabilidad bajo cargas pesadas, permitiendo instalaciones versátiles en infraestructuras de red y sistemas de comunicación críticos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diámetro de mástil: 1.9" (48.26 mm)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Altura de mástil: 6' (1.82 m)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con torres Super Titan secciones 1 a 21<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Resistente a corrosión ambiental y condiciones extremas<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño estructural optimizado para máxima estabilidad<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Montaje lateral robusto para cargas pesadas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><div style='margin-bottom: 10px;'>Diámetro de mástil1.9" (48.26 mm)</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Altura de mástil6' (1.82 m)</div><div style='margin-bottom: 10px;'>MaterialAcero galvanizado en inmersión en caliente</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad y Desempeño</h4><div style='margin-bottom: 10px;'>Compatible conTorres Super Titan secciones 1 a 21</div><div style='margin-bottom: 10px;'>ResistenciaCorrosión ambiental y condiciones extremas</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><div style='margin-bottom: 10px;'>Montaje lateral robusto para cargas pesadas</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Incluye</h4><div style='margin-bottom: 10px;'>1 x Mástil de montaje lateral 1.9" x 6'</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia a corrosión ambiental y condiciones climáticas extremas
Característica 2	Estructura optimizada para máxima estabilidad de carga pesada
Característica 3	Compatibilidad directa con torres Super Titan secciones 1 a 21
Característica 4	Acero galvanizado en inmersión en caliente para durabilidad extendida
Característica 5	Altura de 6' (1.82 m) que permite instalación versátil en múltiples escenarios
Característica 6	Montaje lateral robusto diseñado para soportar equipos de alto peso