



Mástil Modular / 8 m (26.2 ft) / Aluminio Anticorrosión / Estructura Telescópica / Compatible GT8

SKU: 803XA-0420 Marca: CAME Categoría: Accesorios

\$12,565.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; margin-bottom: 20px; text-align: justify;'>Mástil modular diseñado para integrarse con la barrera vehicular GT8, alcanzando una altura operativa de 8 metros (26.2 pies). Fabricado en aluminio con tratamiento anticorrosión que asegura desempeño prolongado en entornos exteriores agresivos. Su configuración telescópica permite reducir significativamente las dimensiones de transporte, facilitando la logística de despliegue en múltiples ubicaciones. La arquitectura modular elimina la dependencia de herramientas especializadas durante el ensamblaje, acelerando los tiempos de instalación en campo. Construido para mantener la integridad estructural bajo cargas de viento, lluvia intensa y rangos térmicos amplios.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px; font-size: 1.1em; font-weight: 600;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; line-height: 1.8; margin-bottom: 25px;'><li style='color: inherit; background-color: transparent;'>Altura total: 8 metros / 26.2 pies<li style='color: inherit; background-color: transparent;'>Material: aluminio con resistencia a la corrosión<li style='color: inherit; background-color: transparent;'>Estructura telescópica para transporte compacto<li style='color: inherit; background-color: transparent;'>Instalación sin herramientas especializadas<li style='color: inherit; background-color: transparent;'>Compatibilidad exclusiva con barrera GT8<li style='color: inherit; background-color: transparent;'>Rendimiento validado en condiciones climáticas extremas<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px; font-size: 1.1em; font-weight: 600;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Altura</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 1.05em;'>8 m / 26.2 ft</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Material</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 1.05em;'>Aluminio anticorrosión</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Diseño</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 1.05em;'>Modular telescópico</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Sin herramientas especiales</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Compatibilidad</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 1.05em;'>Barrera vehicular GT8</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Condiciones</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 1.05em;'>Clima extremo</div></div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 25px; padding: 15px; border-left: 3px solid rgba(150,150,150,0.5); font-size: 0.95em; line-height: 1.6;'><strong style='color: inherit; background-color: transparent;'>Aplicación típica: Despliegue en puntos de control vehicular, accesos perimetrales de instalaciones críticas y zonas de seguridad restringida donde se requiere visibilidad elevada del sistema GT8.</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transporte compacto por diseño telescópico
Característica 2	Resistencia a condiciones climáticas extremas
Característica 3	Montaje simplificado sin herramientas especializadas
Característica 4	Aluminio de alta durabilidad anticorrosión
Característica 5	Compatibilidad nativa con barrera GT8
Característica 6	Módulos interconectables para altura total