



Mástil para Antena / Altura Fija 3 m (9.8 ft) / Diámetro 1-1/4" / Carga Máxima 6 kg / Antenas hasta 25 cm

SKU: SLM-3 Marca: TOWERS Categoría: Mástiles y Accesorios

\$372.46

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Mástil estructural de altura fija diseñado para el montaje de antenas y equipos de telecomunicaciones en instalaciones profesionales. Fabricado con tubo de acero galvanizado en caliente calibre 20, ofrece resistencia a la corrosión en condiciones de exterior. Su altura de 3 metros (9.8 ft) y diámetro de 1-1/4 pulgadas proporcionan una base estable para equipos de hasta 6 kg de peso y antenas parabólicas de hasta 25 cm de diámetro. El peso contenido de 2.11 kg facilita el transporte y manejo durante la instalación. Requiere obligatoriamente sistemas de sujeción con retenida o alambre galvanizado de calibre adecuado para garantizar la estabilidad estructural. No está diseñado para soportar carga humana ni escaleras apoyadas directamente.

Características Generales

- Certificación ISO 9001:2015 en proceso de fabricación
- Tubo industrial galvanizado en caliente calibre 20
- Altura fija: 3 metros (9.8 ft)
- Diámetro: 1-1/4 pulgadas
- Carga máxima recomendada: 6 kg
- Compatible con antenas de plato hasta 25 cm de diámetro
- Requiere accesorios de instalación (no incluidos)

Desempeño Estructural

- Especificaciones Físicas
- Antenas compatibles: hasta 25 cm de diámetro
- Norma de calidad: ISO 9001:2015

Recomendaciones de Instalación

- Usar escalera tipo tijera o andamios en posición retraída para ajustes

Notas Técnicas de Seguridad

El uso de mástiles está limitado a las capacidades de carga y área señaladas. Todo mástil debe ser sujeto con retenida o alambre galvanizado de calibre adecuado. No se debe escalar directamente ni apoyar escaleras sobre este mástil. Para el ajuste de equipo instalado se recomienda usar escalera tipo tijera o andamios, en posición retraída a la altura mínima necesaria.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tubo galvanizado en caliente calibre 20 anticorrosión
Característica 2	Peso reducido de 2.11 kg para maniobras de instalación
Característica 3	Carga útil hasta 6 kg compatible con múltiples equipos
Característica 4	Compatible con antenas parabólicas hasta 25 cm de diámetro
Característica 5	Fabricación bajo norma ISO 9001:2015 para consistencia estructural
Característica 6	Requiere sujeción con retenida o alambre galvanizado de calibre adecuado