



Mástil Recto para Barrera Vehicular / 3 m (9.8 ft) / Sin Iluminación / Uso Industrial

SKU: XBF-ARM Marca: ACCESSPRO Categoría: Accesorios

\$909.42

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Mástil recto de 3 m (9.8 ft) diseñado para integrarse con las barreras vehiculares industriales XBF3000L y XBF3000R. Fabricado con materiales de alta resistencia para soportar condiciones ambientales extremas en entornos de tráfico intensivo. Su estructura mecánica optimizada garantiza estabilidad durante ciclos de operación continuos, minimizando vibraciones y desgaste prematuro. La ausencia de sistema de iluminación integrada reduce complejidad eléctrica y puntos de fallo, resultando ideal para instalaciones donde la señalización lumínica es gestionada por elementos externos o no es requerida. El diseño modular facilita tanto la instalación inicial como los procedimientos de mantenimiento preventivo, reduciendo tiempos de inactividad del sistema de control de acceso vehicular.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Mástil recto de 3 m (9.8 ft) sin iluminación integrada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño industrial resistente a condiciones extremas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Instalación y mantenimiento sencillos y rápidos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Estructura estable para operación confiable</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Longitud: 3 m (9.8 ft)</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Configuración: Recto, sin iluminación</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Modelos compatibles: XBF3000L, XBF3000R</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Tipo de integración: Barrera vehicular industrial</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad</h4><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Entornos industriales exigentes</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad</h4><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Entornos industriales exigentes</p></div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad exclusiva con barreras XBF3000L y XBF3000R
Característica 2	Estructura robusta para entornos industriales exigentes
Característica 3	Instalación y mantenimiento simplificados
Característica 4	Construcción durable para larga vida útil operativa
Característica 5	Estabilidad mecánica para operación continua confiable
Característica 6	Diseño sin iluminación para aplicaciones de bajo perfil