



Mástil Telescópico / 12 m (39.4 ft) / 4 Secciones / Carga 6 kg / Diámetro Antena 25 cm / Calibre 20 Galvanizado

SKU: SLM-12 Marca: TOWERS Categoría: Mástiles y Accesorios

\$1,913.57

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Mástil telescópico de 12 metros (39.4 ft) diseñado para instalaciones de equipos wireless y antenas en entornos profesionales. Fabricado con tubo de acero galvanizado en caliente calibre 20, ofrece alta resistencia estructural y durabilidad contra condiciones climáticas adversas. Su configuración de cuatro secciones de 3 metros permite despliegue progresivo de altura según los requerimientos de cobertura del enlace. La capacidad de carga de hasta 6 kg y el diámetro máximo de antena de 25 cm lo hacen compatible con equipos de fabricantes como Ubiquiti y soluciones de conectividad punto a punto o multipunto. El diseño telescópico permite retracción a una altura mínima de 3 metros, facilitando tareas de ajuste, alineación y mantenimiento mediante el uso de escaleras tipo tijera o andamios, eliminando la necesidad de escalamiento directo del mástil.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: Tubo industrial galvanizado en caliente, calibre 20<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Altura total desplegada: 12 m (39.4 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Secciones: 4 de 3 m cada una<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Capacidad de carga máxima: 6 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diámetro máximo de antena soportada: 25 cm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Peso total del mástil: 11.19 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Altura mínima retráctil: 3 m<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Incluye tornillos de fijación</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad de carga: hasta 6 kg<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro máximo antena: 25 cm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Altura operativa: 12 m (39.4 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Altura mínima retráctil: 3 m<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aplicación: Equipos wireless, antenas punto a punto/multipunto</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Secciones: 4 de 3 m cada una<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso total: 11.19 kg<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Fijación: Tornillos incluidos</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Mástil telescópico de 4 secciones<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tornillos de fijación</div></div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent; margin-bottom: 30px;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Notas Técnicas y Recomendaciones de Instalación</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Recomendado para equipo de peso menor a 6 kg y diámetro menor a 25 cm para antenas de plato<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Todo mástil debe ser sujeto con retenida o al menos alambre galvanizado de buen calibre<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>No escalar directamente ni apoyar escaleras sobre el mástil telescópico<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Para ajuste de equipo instalado, usar escalera tipo tijera o andamios con mástil en posición retraída a altura mínima de 3 m<li style='padding: 6px 0;'>El uso de mástiles está limitado a las capacidades de carga y área señaladas en cada mástil</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Estructura de acero galvanizado en caliente calibre 20 para alta resistencia a la corrosión
Característica 2	Capacidad de carga hasta 6 kg para equipos wireless y antenas de plato
Característica 3	Diseño telescópico de 4 secciones de 3 m para ajuste progresivo de altura
Característica 4	Diámetro máximo de antena 25 cm compatible con equipos Ubiquiti y similares
Característica 5	Peso total 11.19 kg facilita transporte e instalación con equipo reducido
Característica 6	Retracción a 3 m mínimos permite mantenimiento seguro con escalera o andamios