



Mástil Telescópico / 9 m (29.5 ft) / 3 Secciones / Carga 6 kg / Antenas hasta 25 cm / Galvanizado Calibre 20

SKU: SLM-9 Marca: TOWERS Categoría: Mástiles y Accesorios

\$1,607.30

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Mástil telescópico de tres secciones diseñado para instalaciones de infraestructura wireless en entornos profesionales. Fabricado con tubo industrial galvanizado en caliente calibre 20, ofrece resistencia a la corrosión en condiciones exteriores. La configuración modular permite extensión hasta 9 m (29.5 ft) con capacidad de carga máxima de 6 kg, optimizada para equipos de comunicación como antenas sectoriales, paneles y dispositivos de enlace punto a punto. El diseño por secciones de 3 m facilita el transporte y manejo en sitios de difícil acceso. Requiere sistema de retenida obligatorio mediante cables o alambre galvanizado de calibre apropiado para garantizar estabilidad estructural. No está diseñado para soportar carga humana ni contacto directo con escaleras durante operaciones de ajuste.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Configuración: 3 secciones telescópicas de 3 m (9.8 ft) cada una<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Extensión máxima: 9 m (29.5 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Capacidad de carga: Hasta 6 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Peso total: 7.68 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Compatibilidad de antenas: Hasta 25 cm de diámetro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Incluye: Tornillos de fijación para ensamblaje<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>• Aplicación recomendada: Equipos wireless Ubiquiti o similares</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño Estructural</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Capacidad de carga: 6 kg máximo
Diámetro de antena soportado: 25 cm
Altura extendida: 9 m (29.5 ft)
Secciones: 3 m (9.8 ft) cada una
Restricción: No admite escalada ni apoyo de escaleras</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Materiales</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Material: Tubo industrial galvanizado en caliente
Calibre: 20
Peso total: 7.68 kg
Diseño: Telescópico para transporte compacto</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Requerimientos de Instalación</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Sujeción obligatoria: Retenida o alambre galvanizado de buen calibre
Ajuste de equipo: Escalera tipo tijera o andamios requeridos
No escalar directamente el mástil
No apoyar escaleras sobre la estructura</p></div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent; margin-bottom: 30px;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Nota Técnica de Seguridad</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>El uso de mástiles está limitado a las capacidades de carga y área señalada en cada modelo. Todo mástil debe ser sujeto con retenida o al menos alambre galvanizado de calibre apropiado. No se debe escalar directamente ni apoyar escaleras sobre este mástil telescópico. Para el ajuste de equipo instalado, se recomienda usar escalera tipo tijera o andamios en posición estable e independiente de la estructura del mástil.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transporte compacto en secciones de 3 m cada una
Característica 2	Compatible con antenas parabólicas hasta 25 cm de diámetro
Característica 3	Peso total 7.68 kg para manejo manual en instalación
Característica 4	Requiere retenida o alambre galvanizado de calibre adecuado
Característica 5	No admite escalada directa ni apoyo de escaleras
Característica 6	Inchuye tornillos de fijación para ensamblaje inmediato