



Mástil Telescópico Manual / 12 m (39.4 ft) / Carga 20 kg / Aluminio 6063 / IP65 / 7 Secciones

SKU: TELEMASTM12 Marca: TOWERS Categoría: Mástiles y Accesorios

\$93,063.18

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Mástil telescópico manual de 12 metros diseñado para despliegue de equipos de comunicación, cámaras de vigilancia y sensores meteorológicos en campo. Fabricado en aluminio 6063 con protección IP65, permite ajuste continuo de altura con mecanismo de auto-bloqueo que fija la posición en cualquier punto del recorrido. El sistema de elevación por polea con manivela facilita el despliegue sin requerir herramientas adicionales ni equipos de izaje. La estructura de 7 secciones telescópicas reduce su longitud a 2.2 metros en posición retraída, optimizando el transporte y almacenamiento. Incluye kit integral de estabilización con trípode base, 9 tirantes de nylon, 3 anclas tipo estaca para cables tensores y 6 anclas mini para fijación de la base. La carga útil máxima de 20 kg debe ubicarse exclusivamente en la placa superior del mástil; está terminantemente prohibido instalar equipos en la zona de deslizamiento del perfil telescópico para evitar daños estructurales y riesgos de colapso.

Características Generales

- Altura máxima: 12 m (39.4 ft) con ajuste continuo en cualquier punto
- Altura retraída: 2.2 m (7.2 ft) para transporte y almacenamiento
- Resistencia a viento: hasta 100 km/h con tirantes instalados
- Material: aluminio 6063 con nivel de protección IP65
- Peso del mástil: 120 kg aproximadamente
- Número de secciones: 7 telescópicas con auto-bloqueo
- Restricción de montaje: equipo únicamente en placa superior, nunca en zona de deslizamiento
- Resistencia viento: 100 km/h (con tirantes)
- Ajuste de altura: continuo con auto-bloqueo
- Mecanismo de elevación: polea con manivela
- Físicas / Eléctricas
- Material: aluminio 6063
- Protección: IP65
- Peso: 120 kg (aprox.)
- Secciones telescópicas: 7
- Color: aluminio natural
- Contenido del Paquete
- Mástil principal telescópico
- Trípode base
- Polea con manivela
- Anclas tipo estaca (cables tensores)
- Tirantes de nylon

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Retracción a 2.2 m (7.2 ft) para transporte compacto
Característica 2	Ajuste de altura continuo con auto-bloqueo mecánico
Característica 3	Sistema de polea con manivela para elevación manual
Característica 4	Kit completo de anclaje con 9 tirantes de nylon y 9 estacas
Característica 5	Base trípode con 6 anclas mini para estabilidad en terreno
Característica 6	Prohibición de montaje en zona de deslizamiento por seguridad estructural