



Mástil Tubular / 6 m (19.7 ft) / Aluminio / Barrera Vehicular

SKU: 001-G06000 Marca: CAME Categoría: Accesorios

\$11,973.15

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Mástil tubular de aluminio de 6 metros (19.7 pies) diseñado para integrarse con barreras vehiculares de alta frecuencia en instalaciones profesionales. Su construcción en aluminio aeronáutico proporciona la resistencia estructural necesaria para operación continua manteniendo un peso reducido que minimiza la carga sobre el mecanismo de la barrera. La longitud de 6 metros permite cubrir carriles de acceso de amplio ancho, resultando ideal para zonas de carga, estacionamientos industriales y puntos de control vehicular. Para garantizar la durabilidad del sistema en tramos de 4 metros o superiores, es obligatorio el uso del soporte intermedio XB-POST que previene la flexión excesiva y el desgaste prematuro del motor reductor.

Características Principales

- Longitud de 6 metros (19.7 pies) para cobertura de carriles amplios
- Fabricación en aluminio: resistencia estructural con peso optimizado
- Compatible con barreras CAME GARD 8 y G6000
- Diseño tubular optimizado para distribución uniforme de cargas
- Requiere soporte intermedio XB-POST en brazos de 4 m o más
- Tapón terminal compatible: modelo 119-RIG-159 (no incluido)

Especificaciones Técnicas

Material

Aluminio

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;

Longitud

6 m / 19.7 ft

Compatibilidad

GARD 8, G6000

Soporte Requerido

XB-POST (≥ 4 m)

Tapón Compatible

119-RIG-159

Tipo de Diseño

Tubular

Nota de instalación: En brazos de 4 metros o más, el uso del descansabrazos XB-POST es obligatorio para evitar daño prematuro del mecanismo de la barrera. El tapón terminal no está incluido; adquirir modelo 119-RIG-159 por separado.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alcance extendido de 6 metros para control de acceso amplio
Característica 2	Construcción en aluminio de alta resistencia con peso reducido
Característica 3	Diseño optimizado para brazos extensos sin fatiga del mecanismo
Característica 4	Requiere soporte intermedio XB-POST en tramos de 4 m o más
Característica 5	Tapón compatible modelo 119-RIG-159 para terminación segura
Característica 6	Ideal para instalaciones de alta demanda en entornos profesionales

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 30/09/2026 00:57