



Mástil Tubular / Longitud 4 m (13.1 ft) / Diámetro 100 mm / Descansabrazos XB-Post / Reforzado Estructural

SKU: 001-G04000 Marca: CAME Categoría: Accesorios

\$6,474.31

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Mástil tubular diseñado para instalaciones de barreras vehiculares y sistemas de control de acceso que requieren altura extendida. Construcción de 4 metros de longitud y 100 mm de diámetro que proporciona rigidez estructural para soportar brazos de operación de gran envergadura. Incorpora descansabrazos XB-Post en brazos largos, elemento crítico para distribuir cargas y prevenir esfuerzos excesivos que comprometan la integridad del mecanismo de accionamiento. El diseño reforzado optimiza la estabilidad frente a vibraciones y sollicitaciones mecánicas continuas, extendiendo la vida útil operativa del conjunto. Compatible con mecanismos de larga duración y preparado para montaje en infraestructuras preexistentes sin modificaciones estructurales mayores.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Mástil tubular de 4 m (13.1 ft) de longitud<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diámetro de 100 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Descansabrazos XB-Post incluido para brazos largos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Soporte adicional contra daños prematuros en brazos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño reforzado para estabilidad estructural optimizada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatible con mecanismos de larga duración<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Instalación en estructuras existentes</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Longitud: 4 m (13.1 ft)</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Diámetro: 100 mm</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Tipo: Tubular</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Refuerzo estructural: Sí</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Componentes de Soporte</h4><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Descansabrazos: XB-Post (incluido)</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Función: Prevención de daño prematuro en mecanismo</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Compatibilidad e Instalación Brazos de 4 m o más</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Compatibilidad mecanismos: Larga duración</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Tipo de instalación: Estructuras existentes</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Complejidad de montaje: Simplificada</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Descansabrazos XB-Post integrados para brazos de 4 m o más
Característica 2	Soporte adicional que previene daños prematuros en mecanismos
Característica 3	Estructura reforzada para estabilidad en instalaciones de larga duración
Característica 4	Diámetro de 100 mm para resistencia mecánica superior
Característica 5	Compatible con mecanismos existentes de alta durabilidad
Característica 6	Instalación simplificada en estructuras ya desplegadas