



Matrices de prensado / Calibre 2 AWG / Acero resistente / Perfil circunferencial / Codificación marrón

SKU: CD-920-2 Marca: PANDUIT Categoría: Fijación

\$5,832.31

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Matrices de prensado diseñadas para conectores y empalmes de potencia en aplicaciones profesionales de instalación eléctrica. Fabricadas con base de acero resistente y acabado de óxido negro duradero que asegura larga vida útil en condiciones de trabajo exigentes. El perfil de prensado circunferencial garantiza conexiones eléctricas seguras y confiables en conductores de cobre y flexibles de calibre 2 AWG. La codificación por color marrón permite identificación rápida y precisa durante el proceso de instalación, reduciendo errores operativos.

Características principales

- Compatible con herramientas de prensado CT-920, CT-2920, CT-930, CT-2930/L, CT-2930/LE, CT-2931, CT-2931/E, CT-2940/L, CT-2940/LE
- Funciona con cabezales de prensado CT-930/CH, CT-930LPCH, CT-940CH (con adaptador CD-940-DA)
- Diseño circunferencial para conexiones de alta integridad eléctrica
- Codificación marrón para identificación inmediata del calibre
- Construcción en acero con tratamiento de óxido negro para resistencia a la corrosión

Código de color

Marrón

Matrices de prensado

Submarca

Pan-Lug™

Aplicación

Matrices para conectores y empalmes de potencia

Tamaño conductor cobre (AWG)

Tamaño conductor flexible (AWG)

Número de índice de matriz

P33

Tipo de conexión

Prensa

Perfil de prensado

Circunferencial

Material de base

Acero resistente con óxido negro

Compatibilidad con herramientas

Herramientas de prensado compatibles: CT-920, CT-2920, CT-930, CT-2930/L, CT-2930/LE, CT-2931, CT-2931/E, CT-2940/L, CT-2940/LE. Cabezales de prensado compatibles: CT-930/CH, CT-930LPCH. Cabezal CT-940CH requiere adaptador de matriz CD-940-DA adicional.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con múltiples herramientas de prensado
Característica 2	Codificación por color para identificación rápida
Característica 3	Diseño circunferencial para conexión segura
Característica 4	Base de acero con acabado de óxido negro duradero
Característica 5	Apta para conductores de cobre y flexibles 2 AWG
Característica 6	Funciona con cabezales de prensado y adaptadores opcionales