



Matrices de prensado / AWG 8 / 10 mm² / Perfil circunferencial / Acero con óxido negro

SKU: CD-920-8 Marca: PANDUIT Categoría: Herramientas para Cable (Ponchado, Impacto y Pelado)

\$5,997.62

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Las matrices de prensado para calibre AWG 8 forman parte de la línea Pan-Lug™, diseñadas para establecer conexiones eléctricas confiables en instalaciones profesionales de media y alta exigencia. Su construcción en acero con tratamiento de óxido negro proporciona durabilidad en entornos industriales, mientras que el perfil circunferencial garantiza una distribución homogénea de la presión sobre el conductor. El sistema de codificación por color facilita la selección correcta de la matriz durante el trabajo, reduciendo errores operativos. Estas matrices son compatibles con una amplia gama de herramientas manuales e hidráulicas de la serie CT, ofreciendo versatilidad en el equipo existente del usuario.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Prensa de perfil circunferencial para compresión uniformeMaterial base en acero resistente con acabado óxido negro anticorrosivoCodificación de color rojo para identificación inmediataCompatibilidad extensa con herramientas CT-920, CT-2920, CT-930, CT-2930/L, CT-2930/LE, CT-2931, CT-2931/E y cabezales CT-930/CH, CT-930LPCCHApta para conductores rígidos clase 2R de 10 mm² y conductores flexibles AWG 8Número de índice P21 para referencia técnica precisa<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de producto</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Matrices de prensado</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Submarca</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Pan-Lug™</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Código de color</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Rojo</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de conexión</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Prensa</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Perfil de prensado</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Circunferencial</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Conductor cobre métrico Clase 2R</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>10 mm²</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Conductor flexible (AWG)</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>8</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Número de índice matriz</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>P21</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Material de base</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Acero</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Acabado / Recubrimiento</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Óxido negro</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Herramientas compatibles</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; font-size: 13px;'>CT-920, CT-2920, CT-930, CT-2930/L, CT-2930/LE, CT-2931, CT-2931/E, CT-29, CT-930/CH, CT-930LPCCH</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con múltiples herramientas CT-920 y CT-930
Característica 2	Codificación roja para identificación rápida
Característica 3	Diseño circunferencial para prensado uniforme
Característica 4	Acabado anticorrosivo óxido negro
Característica 5	Base en acero de alta resistencia
Característica 6	Conductor flexible y rígido AWG 8