



Nodo de Interfaz para Sistema de Control de Luces de Emergencia / Compatible con Matrix / Integración Vehicular

SKU: SWITCHNODE Marca: ECCO Categoría: Rojo-Azul

\$4,357.83

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color:inherit;background-color:transparent;font-family:Arial,sans-serif;line-height:1.6;'><p style='margin-bottom:16px;'>El nodo de conmutación actúa como interfaz de conexión central dentro del sistema Matrix, permitiendo que los controles, interruptores y botones del vehículo se comuniquen de manera eficiente con el controlador principal. Este módulo facilita la integración de múltiples dispositivos de iluminación y señalización en una red coordinada, optimizando la gestión de patrones luminicos en aplicaciones de emergencia. Diseñado para instalación directa en el sistema eléctrico vehicular, garantiza que las señales de entrada se transmitan correctamente hacia el controlador Matrix. Su arquitectura permite escalar la configuración según las necesidades operativas del vehículo.</p><h3 style='color:inherit;border-bottom:1px solid rgba(150,150,150,0.3);padding-bottom:8px;margin-top:24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left:20px;margin-bottom:24px;'><li style='margin-bottom:8px;'>Punto de conexión e interfaz para controles del sistema Matrix<li style='margin-bottom:8px;'>Compatible con plataforma Matrix de gestión centralizada<li style='margin-bottom:8px;'>Integración completa con controladores, switches y luces<li style='margin-bottom:8px;'>Instalación en sistema eléctrico vehicular o panel de control<li style='margin-bottom:8px;'>Comunicación de señales de interruptores con controlador Matrix<li style='margin-bottom:8px;'>Gestión de patrones de luces para vehículos de emergencia<h3 style='color:inherit;border-bottom:1px solid rgba(150,150,150,0.3);padding-bottom:8px;margin-top:24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display:flex;flex-wrap:wrap;gap:16px;margin-top:16px;'><div style='flex:1;min-width:220px;border:1px solid rgba(150,150,150,0.3);border-radius:6px;padding:16px;background-color:transparent;'><div style='font-weight:bold;margin-bottom:8px;color:inherit;'>Función principal</div><div style='color:inherit;'>Nodo de interfaz y punto de conexión para controles Matrix</div></div><div style='flex:1;min-width:220px;border:1px solid rgba(150,150,150,0.3);border-radius:6px;padding:16px;background-color:transparent;'><div style='font-weight:bold;margin-bottom:8px;color:inherit;'>Compatibilidad</div><div style='color:inherit;'>Sistema Matrix Code 3</div></div><div style='flex:1;min-width:220px;border:1px solid rgba(150,150,150,0.3);border-radius:6px;padding:16px;background-color:transparent;'><div style='font-weight:bold;margin-bottom:8px;color:inherit;'>Integración</div><div style='color:inherit;'>Controladores, switches y luces del ecosistema Matrix</div></div><div style='flex:1;min-width:220px;border:1px solid rgba(150,150,150,0.3);border-radius:6px;padding:16px;background-color:transparent;'><div style='font-weight:bold;margin-bottom:8px;color:inherit;'>Operación</div><div style='color:inherit;'>Comunicación de señales de interruptores y botones con controlador Matrix</div></div><div style='flex:1;min-width:220px;border:1px solid rgba(150,150,150,0.3);border-radius:6px;padding:16px;background-color:transparent;'><div style='font-weight:bold;margin-bottom:8px;color:inherit;'>Aplicación</div><div style='color:inherit;'>Vehículos de emergencia con gestión de patrones de luces</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión centralizada de controles e interruptores
Característica 2	Comunicación bidireccional con controlador Matrix
Característica 3	Integración nativa con luces y switches del sistema
Característica 4	Montaje en sistema eléctrico vehicular estándar
Característica 5	Gestión coordinada de patrones de iluminación
Característica 6	Operación en tiempo real para respuesta inmediata