



Matriz de Conmutación HDMI / 16 Entradas x 16 Salidas / Seamless Switch™ / Escalador Integrado / HDCP 1.4 / 5 m (16.4 ft) Alcance

SKU: VM51616H Marca: ATEN Categoría: Matriciales

\$293,269.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La matriz de conmutación HDMI 16x16 permite redirigir 16 fuentes de video y audio independientes hacia 16 pantallas simultáneas con conmutación fluida entre entradas. Integra escalador de alto rendimiento para mantener calidad de video constante independientemente de la resolución de origen, junto con funciones avanzadas de videowall configurables mediante interfaz gráfica intuitiva. Diseñada para entornos de misión crítica como centros de control, estaciones de transporte y casinos, donde la distribución confiable de señales HDMI en tiempo real es operativamente esencial.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Matriz modular 16 entradas HDMI x 16 salidas HDMISeamless Switch™ para transiciones sin interrupción visualEscalador avanzado integrado para calidad de video superiorTasa máxima de datos: 6.75 GbpsCompatibilidad HDMI 3D y color profundo (Deep Color)Soporte HDCP 1.4 y CEC para control integrado de dispositivosInterfaz gráfica de usuario para gestión centralizada de señalesAlcance máximo: hasta 5 m (16.4 ft)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Tasa de datos: 6.75 GbpsCompatibilidad: HDMI 3D, Deep ColorHDCP: 1.4CEC: SoportadoConmutación: Seamless Switch™Escalador: Integrado avanzado</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Entradas: 16 x HDMI tipo A hembraSalidas: 16 x HDMI tipo A hembraImpedancia: 100 ΩAlcance máximo: 5 m (16.4 ft)Formato: Matricial modular 16x16</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Unidad principal VM51616HCable de alimentaciónKit de montaje en rackInstrucciones de instalación</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conmutación sin interrupciones entre 16 fuentes y 16 pantallas
Característica 2	Escalador avanzado que preserva calidad de video en cualquier resolución
Característica 3	Interfaz gráfica para configuración de videowall sin complejidad
Característica 4	Tasa de datos 6.75 Gbps para transmisión HDMI sin degradación
Característica 5	Compatibilidad 3D y color profundo para contenido profesional
Característica 6	Control integrado HDCP 1.4 y CEC para gestión centralizada