



Interrupor Termomagnético Enchufable / 3 Polos / 15A / 240 VCA / Capacidad Interruptiva 10 kA / Rango -30 a 70°C

SKU: B2QP315E Marca: CHINT Categoría: Centros de Carga, Interruptores y Protección

\$469.74

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El interruptor termomagnético enchufable de 3 polos y 15A proporciona protección integral para circuitos derivados en entornos comerciales e industriales. Su mecanismo dual detecta sobrecargas mediante acción térmica y cortocircuitos mediante acción magnética, interrumpiendo automáticamente el flujo de corriente eléctrica ante condiciones anómalas. Con capacidad interruptiva de 10 kA y rango de temperatura operativa de -30°C a 70°C, este dispositivo es apto para aplicaciones HVAC/R, control de motores, fuentes de alimentación ininterrumpida (UPS), instrumentación y acondicionadores de energía. El diseño enchufable con tornillos cautivos facilita una instalación segura y eficiente en tableros eléctricos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 18px;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Protección contra cortocircuitos y sobrecargas en circuitos derivadosVoltaje de operación: 240 VCACorriente nominal: 15A para tareas intensivasCapacidad interruptiva: hasta 10 kARango de temperatura: -30°C a 70°CDiseño enchufable con tornillos cautivos para instalación seguraConfiguración: 3 polosAplicaciones: circuitos de control de motores, equipos HVAC/R (internos/externos), fuentes de alimentación, instrumentación de control, UPS, acondicionadores de energía</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 16px;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Voltaje de operación: 240 VCACorriente nominal: 15ACapacidad interruptiva: 10 kAConfiguración de polos: 3 polosTipo de corriente: CA</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 16px;'>Físicas y Ambientales</h4><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Rango de temperatura operativa: -30°C a 70°CDiseño: enchufable con tornillos cautivos</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 16px;'>Aplicaciones</h4><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Circuitos de control de motoresEquipos de calefacción, ventilación, aire acondicionado y refrigeración (HVAC/R)Fuentes de alimentaciónInstrumentación de controlFuentes de alimentación ininterrumpida (UPS)Acondicionadores de energía</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección dual térmica y magnética para circuitos derivados
Característica 2	Capacidad interruptiva de 10 kA para fallas severas
Característica 3	Diseño enchufable con tornillos cautivos que agiliza instalación
Característica 4	Operación confiable de -30°C a 70°C en ambientes exigentes
Característica 5	Aplicación en HVAC/R, motores, UPS y acondicionadores de energía
Característica 6	Suspensión automática de corriente ante sobrecarga o sobretensión