



Interrupor Termomagnético Enchufable / 3 Polos / 40A / 240V / Capacidad Interruptiva 10kA / Rango -30 a 70°C

SKU: B2QP340E Marca: CHINT Categoría: Centros de Carga, Interruptores y Protección

\$540.51

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El interruptor termomagnético enchufable de 3 polos y 40A proporciona protección integral para circuitos derivados mediante detección dual de sobrecargas (elemento térmico) y cortocircuitos (elemento magnético). Diseñado para aplicaciones comerciales e industriales, incluye circuitos de control de motores, sistemas HVACR, fuentes de alimentación, instrumentación de control, UPS y acondicionadores de energía. Su construcción enchufable con tornillos cautivos facilita el mantenimiento y reemplazo en tableros eléctricos. La bandera indicadora de estado permite identificación visual inmediata de la condición operativa del dispositivo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Protección térmica y magnética contra sobrecargas y cortocircuitos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Corriente nominal: 40A a 240V CA<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad interruptiva: 10kA<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Configuración: 3 polos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Rango de temperatura operativa: -30°C a 70°C<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Montaje enchufable con tornillos cautivos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Bandera indicadora de estado visual</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Voltaje de operación: 240 VCA<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Corriente nominal: 40A<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Configuración: 3 polos<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad interruptiva: 10kA</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Ambientales</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Rango de temperatura: -30°C a 70°C<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Montaje: Enchufable<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tornillos cautivos incluidos<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Bandera indicadora de estado visual</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones Recomendadas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Circuitos de control de motores<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Equipos HVACR (internos/externos)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Fuentes de alimentación<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Instrumentación de control<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>UPS (fuentes de alimentación ininterrumpida)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Acondicionadores de energía</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección dual térmica y magnética para circuitos derivados
Característica 2	Capacidad interruptiva de 10kA para cortocircuitos severos
Característica 3	Montaje enchufable con tornillos cautivos para instalación rápida
Característica 4	Bandera indicadora visual para diagnóstico inmediato de estado
Característica 5	Operación confiable en ambientes extremos de -30°C a 70°C
Característica 6	Aplicaciones HVACR, control de motores, UPS y acondicionadores de energía