



MCB / Main Control Board / LCD Integrada / Protección Sobrecarga y Cortocircuito / Alta Durabilidad

SKU: EPU1200LCDCMB Marca: EPCOM POWERLINE

\$229.10

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; margin-bottom: 20px;*>Esta main control board (MCB) está diseñada específicamente para el modelo EPU1200LCD de EPCOM POWERLINE, ofreciendo compatibilidad total con la unidad de respaldo de energía. Integra una interfaz LCD que permite la configuración y el monitoreo del estado operativo de forma intuitiva. Incorpora protección activa contra sobrecarga y cortocircuito para salvaguardar equipos críticos conectados. Los materiales de construcción de alta durabilidad garantizan un desempeño estable en condiciones de operación continua, mientras que su diseño facilita una instalación rápida y sencilla que minimiza el tiempo de inactividad.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;*>Main control board dedicada para el sistema EPU1200LCDInterfaz LCD integrada para visualización y configuración directaProtección contra sobrecarga y cortocircuito en circuito integradoDiseño de compatibilidad total con especificaciones del fabricanteInstalación rápida que reduce tiempos de mantenimientoMateriales de alta durabilidad para operación prolongada<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 20px;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Tipo de Producto</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Main Control Board (MCB)</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Compatibilidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>EPU1200LCD</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Interfaz</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>LCD Integrada</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Protección Eléctrica</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Sobrecarga y Cortocircuito</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Marca</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>EPCOM POWERLINE</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Modelo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>EPU1200LCDCMB</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Interfaz LCD integrada para configuración intuitiva
Característica 2	Protección activa contra sobrecarga y cortocircuito
Característica 3	Diseño específico para compatibilidad total con EPU1200LCD
Característica 4	Instalación rápida sin herramientas especializadas
Característica 5	Materiales de alta durabilidad para operación continua
Característica 6	Monitoreo en tiempo real del estado del sistema