



MCB / Protección Sobrecarga y Cortocircuito / Diseño Compacto / Instalación en Paneles Eléctricos

SKU: EPU850LCDCMB Marca: EPCOM POWERLINE

\$262.02

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Este MCB (Miniature Circuit Breaker) está específicamente diseñado para integrarse con el modelo EPU850LCD de EPCOM POWERLINE, proporcionando protección eléctrica confiable en entornos profesionales. Su mecanismo de disparo actúa tanto ante condiciones de sobrecarga prolongada como ante cortocircuitos instantáneos, salvaguardando equipos críticos y la integridad de las instalaciones. La construcción con materiales resistentes asegura desempeño prolongado incluso en condiciones de operación exigentes. Su factor de forma compacto permite montaje eficiente en cuadros eléctricos con densidad de componentes elevada.</p><h3 style='color: inherit; margin-top: 24px; margin-bottom: 12px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Protección integrada contra sobrecarga térmica y cortocircuito magnético<li style='margin-bottom: 8px;*>Geometría compacta que optimiza el espacio en gabinetes de distribución<li style='margin-bottom: 8px;*>Mecanismo de cierre y apertura ergonómico para operación manual segura<li style='margin-bottom: 8px;*>Compatibilidad mecánica y eléctrica verificada con UPS EPU850LCD<li style='margin-bottom: 8px;*>Terminales diseñados para conexión rápida en paneles estándar<li style='margin-bottom: 8px;*>Materiales termoplásticos autoextinguibles de grado industrial<h3 style='color: inherit; margin-top: 24px; margin-bottom: 12px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 20px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Producto</div><div style='font-weight: 600;*>MCB para EPU850LCD</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Marca</div><div style='font-weight: 600;*>EPCOM POWERLINE</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Modelo</div><div style='font-weight: 600;*>EPU850LCDCMB</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Funciones de Protección</div><div style='font-weight: 600;*>Sobrecarga y cortocircuito</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de Instalación</div><div style='font-weight: 600;*>Panel eléctrico / riel DIN</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Compatibilidad</div><div style='font-weight: 600;*>EPU850LCD</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Construcción</div><div style='font-weight: 600;*>Materiales resistentes de alta durabilidad</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Diseño</div><div style='font-weight: 600;*>Compacto y ergonómico</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección dual contra sobrecarga y cortocircuito
Característica 2	Diseño compacto para espacios reducidos
Característica 3	Instalación simplificada en paneles eléctricos
Característica 4	Compatibilidad nativa con EPU850LCD
Característica 5	Materiales de alta resistencia y durabilidad
Característica 6	Ergonomía optimizada para manejo seguro