



Mecanismo de Refacción para Barrera Vehicular / Motor AC 1.5s / 2 Transmisores XBT23 / Cuadro de Mando Integrado / Compatibilidad XB3000L

SKU: XBF-COREKIT-L Marca: ACCESSPRO Categoría: Refacciones

\$9,844.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Mecanismo de refacción diseñado para barreras vehiculares XBF3000L, ideal para reposición o actualización de sistemas de control de acceso vehicular. Integra motor AC con motoreductor de alta respuesta que permite tiempos de apertura de 1.5 segundos, optimizando el flujo de tráfico en puntos de acceso de alto movimiento. Incluye dos transmisores XBT23 para habilitar el control remoto inmediato desde la instalación, junto con cuadro de mando integrado que centraliza la gestión operativa. Compatibilidad certificada exclusiva con barreras de la serie XB3000L, asegurando interoperabilidad mecánica y eléctrica sin modificaciones estructurales.

Características Principales

- Motor AC con motoreductor de 1.5 segundos de tiempo de respuesta
- 2 transmisores XBT23 incluidos para control remoto inmediato
- Cuadro de mando integrado para gestión eficiente del sistema
- Compatibilidad certificada con barreras vehiculares XB3000L
- Diseño optimizado para alta velocidad operativa continua
- Instalación rápida y mantenimiento simplificado

Especificaciones Técnicas

Tipo de Producto	Mecanismo de refacción para barrera vehicular
Motor	AC con motoreductor
Tiempo de Apertura	1.5 segundos
Transmisores Incluidos	2 unidades XBT23
Control	Cuadro de mando integrado
Compatibilidad	Barreras vehiculares XB3000L
Velocidad Operativa	Alta velocidad optimizada
Mantenimiento	Simplificado

Contenido del Kit

1 Motor AC con motoreductor

2 Transmisores XBT23

1 Cuadro de Mando

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Motor AC con motoreductor de 1.5 segundos
Característica 2	2 transmisores XBT23 para control remoto inmediato
Característica 3	Cuadro de mando integrado para gestión eficiente
Característica 4	Compatibilidad certificada con barreras XB3000L
Característica 5	Diseño optimizado para alta velocidad operativa
Característica 6	Instalación rápida y mantenimiento simplificado