



Medidor de Energía en Red / 3, 12 o 48 Cargas / Clase de Facturación 0.2 / BACnet y Modbus / Ethernet y RS-485 / NEMA 1

SKU: SPM03EDN Marca: HONEYWELL BMS Categoría: Sensores y Medidores de Corriente Eléctrica

\$40,509.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Medidor de energía en red de grado de facturación diseñado para aplicaciones de submedición multicarga en centros de datos, edificios comerciales e industriales. Permite monitorear simultáneamente 3, 12 o 48 cargas en cualquier combinación monofásica o trifásica, midiendo voltaje, corriente, potencia, energía y parámetros eléctricos adicionales con precisión certificada. Su configuración en campo admite transformadores de corriente estándar o Rogowski, mientras que su portal web integrado facilita la instalación, operación y registro histórico de datos durante hasta 62 días. Incluye comunicación BACnet y Modbus a través de Ethernet o RS-485, pantalla giratoria de 4 líneas y gabinete NEMA 1 con fusible interno de 200 kAIC.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Monitoreo de 3, 12 o 48 cargas en combinación monofásica o trifásica<li style='margin-bottom: 8px;'>Medición de voltaje, corriente, potencia, energía y parámetros eléctricos<li style='margin-bottom: 8px;'>Configuración en campo para transformadores de corriente estándar o Rogowski<li style='margin-bottom: 8px;'>Clase de medición de facturación 0.2 según ANSI C12.20-2015<li style='margin-bottom: 8px;'>Comunicación BACnet y Modbus vía Ethernet o RS-485<li style='margin-bottom: 8px;'>Pantalla giratoria de 4 líneas<li style='margin-bottom: 8px;'>Gabinete NEMA 1 con fusible interno de 200 kAIC<li style='margin-bottom: 8px;'>Registro de datos integrado hasta 62 días vía portal web</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 8px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.7;'>Cargas monitoreadas: 3, 12 o 48Configuración: cualquier combinación monofásica o trifásicaParámetros medidos: voltaje, corriente, potencia, energía y otros eléctricosClase de facturación: 0.2 según ANSI C12.20-2015Transformadores: CT estándar o Rogowski (configurables en campo)Registro de datos: hasta 62 días vía portal web</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.7;'>Pantalla: giratoria de 4 líneasGabinete: NEMA 1Protección: fusible interno de 200 kAIC</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Comunicación</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.7;'>Protocolos: BACnet y ModbusInterfaces: Ethernet y RS-485Portal web: integrado para configuración y monitoreo</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Monitoreo simultáneo de hasta 48 cargas monofásicas o trifásicas
Característica 2	Medición certificada ANSI C12.20 0.2 para facturación precisa
Característica 3	Transformadores CT estándar o Rogowski configurables en campo
Característica 4	Portal web integrado con registro de datos hasta 62 días
Característica 5	Comunicación dual BACnet y Modbus sobre Ethernet o RS-485
Característica 6	Gabinete NEMA 1 con protección de fusible interno 200 kAIC