



Medidor de Potencia Óptica / 3 Longitudes de Onda 1310/1490/1550nm / Rango -40 a 25dBm / VFL 10mW / Probador RJ45 hasta 300m / Pantalla 3 Pulgadas

SKU: LP-P-OPM-R Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Herramientas y Probadores de Red / Fibra

\$4,406.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Medidor de potencia óptica profesional diseñado para instalaciones y mantenimiento de redes FTTx. Integra tres funciones esenciales en un solo equipo: medición de potencia óptica en las longitudes de onda estándar de transmisión, localizador visual de fallos de alta potencia y probador de cables de red RJ45 con capacidad de localización a distancia. Su diseño portátil de 350 gramos y pantalla LCD de 3 pulgadas permite operación prolongada en campo con hasta 12 horas de autonomía activa.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Medición óptica en 1310nm, 1490nm y 1550nm para redes FTTxRango de medición de -40 a +25 dBm con detector InGaAsVFL 650nm de 10mW con modos CW, 1Hz y 2HzConectores compatibles FC/SC/STProbador RJ45 con medición de longitud hasta 300 metrosDetección de pontchado incorrecto y localización de cablesPantalla LCD de 3 pulgadasInterfaz Micro USB para datosBatería: 12 horas operación / 20 horas reposo<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 12px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Físico</h4><p style='margin: 4px 0; font-size: 14px;'>Dimensiones: 173 × 82 × 37 mm</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 14px;'>Peso: 350 g</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 14px;'>Temperatura de operación: -10°C a 50°C</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 14px;'>Pantalla: LCD 3 pulgadas</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 12px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Medición Óptica</h4><p style='margin: 4px 0; font-size: 14px;'>Longitudes de onda: 1310 / 1490 / 1550 nm</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 14px;'>Rango: -40 a +25 dBm</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 14px;'>Detector: InGaAs</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 14px;'>Fibra compatible: Monomodo</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 12px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>VFL (Localizador Visual de Fallos)</h4><p style='margin: 4px 0; font-size: 14px;'>Longitud de onda: 650 nm</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 14px;'>Potencia de salida: 10 mW</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 14px;'>Modos: CW / 1Hz / 2Hz</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 14px;'>Conectores: FC / SC / ST</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 12px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Probador de Cables RJ45</h4><p style='margin: 4px 0; font-size: 14px;'>Distancia máxima: 300 m (984 pies)</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 14px;'>Funciones: Medición de longitud</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 14px;'>Verificación de pontchado correcto</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 14px;'>Localización de cable de red</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 12px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Energía e Interfaces</h4><p style='margin: 4px 0; font-size: 14px;'>Batería operación: 12 horas</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 14px;'>Batería reposo: 20 horas</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 14px;'>Interfaz de datos: Micro USB</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Batería de 12 horas en operación continua
Característica 2	Detector InGaAs para fibra monomodo
Característica 3	VFL 650nm con modos CW, 1Hz y 2Hz
Característica 4	Prueba continuidad y pontchado de cables RJ45
Característica 5	Interfaz Micro USB para transferencia de datos
Característica 6	Operación en temperaturas de -10°C a 50°C

RimelT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal · si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 03:35