



Medidor de Potencia Óptica / 3 Longitudes de Onda: 1310nm, 1490nm, 1550nm / Rango -40 a 25dBm / Detector InGaAs / 150g / 7.4 x 3.9 x 2.0 pulgadas

SKU: LP-P-OPM Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Herramientas

\$2,494.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;'>Medidor de potencia óptica diseñado para redes FTTx que permite evaluar con precisión la señal en tres longitudes de onda críticas para aplicaciones de fibra óptica. Su detector InGaAs garantiza mediciones confiables en condiciones de campo exigentes. La capacidad de configurar 10 grupos de umbrales de evaluación facilita la clasificación automática de resultados como aprobado, advertencia o falla, optimizando los flujos de trabajo de prueba y documentación. Los resultados pueden guardarse para generación de reportes y trazabilidad de las mediciones realizadas en despliegues de red pasiva.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Configuración de 10 grupos de umbrales de evaluación con estados de aprobación, advertencia y fallaDetector tipo InGaAs para alta precisión en mediciones ópticasConectores de entrada SC y FC compatibles con estándares industrialesPeso ultraligero de 150 gramos para operación prolongada sin fatigaFunción de apagado automático para conservar la bateríaAlmacenamiento de resultados de pruebas para documentación<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 12px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Físicas y Ambientales</h4><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 13px; line-height: 1.8;'><div>Longitudes de onda: 1310nm, 1490nm, 1550nm</div><div>Rango 1310nm: -35 a 10 dBm</div><div>Rango 1490nm: -40 a 12 dBm</div><div>Rango 1550nm: -40 a 25 dBm</div><div>Detector: InGaAs</div><div>Conectores: SC y FC</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 12px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Eléctricas y Autonomía</h4><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 13px; line-height: 1.8;'><div>Baterías: 3 x AAA (no incluidas)</div><div>Duración en reposo: 20 horas</div><div>Duración trabajo continuo: 12 horas</div><div>Puerto de datos: Micro USB</div><div>Funcionalidad adicional: Apagado automático</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 12px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Funcionalidad</h4><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 13px; line-height: 1.8;'><div>Umbrales de evaluación: 10 grupos configurables</div><div>Estados de medición: Aprobado, advertencia, falla</div><div>Almacenamiento: Guardado de resultados de pruebas</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	10 grupos de umbrales de evaluación configurables
Característica 2	Detector InGaAs de alta precisión
Característica 3	Conectores SC/FC compatibles con estándares industriales
Característica 4	Peso ultraligero de 150 gramos
Característica 5	Hasta 20 horas de batería en reposo
Característica 6	Apagado automático para ahorro de energía