



Medidor de Potencia para Fibra Óptica / Rango -50 a 26 dBm / Longitud de Onda 800-1700 nm / VFL 650 nm 2 mW / Conectores SC, FC, ST

SKU: LP-OPM Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Herramientas y Probadores de Red / Fibra

\$499.73

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Medidor de potencia óptica (OPM) diseñado para profesionales de redes de fibra óptica que requieren mediciones confiables en campo. Equipado con un microprocesador multifunción de un solo chip y tecnología avanzada de moldeo térmico, este dispositivo integra protección mediante detector y láser para mayor durabilidad operativa. Ofrece función de apagado automático, calibración de usuario y amplio rango de prueba que lo hacen versátil para distintos escenarios de despliegue y mantenimiento de infraestructura de telecomunicaciones.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Microprocesador multifunción de un solo chip con procesamiento eficienteDetector InGaAs para óptimo rendimiento en mediciones ópticasRango de longitud de onda: 800 nm a 1700 nmRango de medición de potencia: -50 dBm a 26 dBmLocalizador visual de fallos (VFL): 650 nm, 2 mW de potencia de salidaCompatible con conectores SC, FC y STPantalla retroiluminada para operación en condiciones de baja luminosidadFunción de apagado automático para conservación de bateríaTres modos de operación VFL para localización flexible de fallosMemoria de longitud de onda con calibración de usuarioAmplio rango de prueba para múltiples aplicaciones<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Medición Óptica</h4><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px;'>Rango de longitud de onda: 800 nm – 1700 nm</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px;'>Rango de medición de potencia: -50 dBm a 26 dBm</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px;'>Tipo de detector: InGaAs</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px;'>Longitudes de onda de calibración: 850 / 980 / 1300 / 1310 / 1490 / 1550 / 1625 / 1650 nm</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Localizador Visual de Fallos (VFL)</h4><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px;'>Longitud de onda: 650 nm</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px;'>Potencia de salida: 2 mW</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px;'>Modos de operación: 3 modos VFL</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Conectividad y Hardware</h4><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px;'>Conectores compatibles: SC, FC, ST</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px;'>Interfaz: Estándar para conectores de fibra óptica</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px;'>Protección: Detector integrado y láser</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Funciones y Conveniencia</h4><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px;'>Pantalla: Retroiluminada</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px;'>Apagado automático: Sí</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px;'>Memoria de longitud de onda: Sí</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px;'>Calibración de Sí</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px;'>Tecnología de construcción: Moldeo térmico avanzado</p></div></div><div style='margin-top: 24px;'><p style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.8; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-top: 12px; margin-top: 16px;'>Ideal para instalación, mantenimiento y resolución de problemas en redes de fibra óptica monomodo y multimodo en entornos de telecomunicaciones, centros de datos y despliegues de infraestructura pasiva.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Microprocesador multifunción de alto rendimiento
Característica 2	Detector InGaAs para mediciones precisas
Característica 3	Pantalla retroiluminada para entornos oscuros
Característica 4	Apagado automático para ahorro de energía
Característica 5	Memoria de longitudes de onda calibradas
Característica 6	Tres modos de localizador visual de fallos