



Medidor Digital de Luz / Rango 4000 fc / 40000 lux / LCD Retroiluminada 40 Segmentos / Hold, Max/Min, Apagado Automático

SKU: ET130 Marca: KLEIN TOOLS Categoría: Óptica, Inspección y Otros Instrumentos

\$3,738.34

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Medidor digital de luz diseñado para profesionales que requieren supervisar niveles de iluminación con precisión en entornos industriales, comerciales y de seguridad. Permite la medición simultánea en pie-candela (fc) y lux, facilitando la comparación directa entre unidades sin necesidad de conversiones manuales. Incorpora rango automático y manual hasta 4000 fc y 40000 lux, adaptándose a condiciones de iluminación variables. La pantalla LCD retroiluminada con gráfico de barras de 40 segmentos ofrece visualización clara en ambientes con poca luz. Las funciones de retención de datos, máximo/mínimo y apagado automático optimizan la eficiencia operativa durante inspecciones prolongadas. El diseño ergonómico con sensor de precisión garantiza mediciones confiables y reduce la fatiga del usuario.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Medición simultánea en pie-candela (fc) y lux<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Rango automático y manual: 4000 fc; 40000 lux<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Pantalla LCD retroiluminada con gráfico de barras de 40 segmentos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Funciones Hold, Max/Min y apagado automático<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Diseño ergonómico con sensor de precisión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Incluye funda de transporte y batería 9V</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rango: 4000 fc; 40000 lux<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Medición simultánea en fc y lux<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rango automático y manual<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Funciones Hold, Max/Min</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Pantalla LCD retroiluminada de 40 segmentos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diseño ergonómico<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Sensor de precisión<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Apagado automático</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Medidor digital de luz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Funda de transporte<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Batería 9V</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Medición simultánea en fc y lux para comparación directa de unidades
Característica 2	Rango automático y manual para adaptarse a condiciones variables
Característica 3	Pantalla LCD retroiluminada con gráfico de barras de 40 segmentos
Característica 4	Funciones Hold, Max/Min y apagado automático para eficiencia operativa
Característica 5	Sensor de precisión en diseño ergonómico para mediciones confiables
Característica 6	Incluye funda de transporte y batería 9V para operación inmediata