



Medidor Láser de Distancia / Rango 0.2 a 30 m (0.7 a 98.4 ft) / Precisión 2 mm / IP54 / Clase 2 / 5,000 Mediciones

SKU: LD-030P Marca: MAKITA Categoría: Óptica, Inspección y Otros Instrumentos

\$3,423.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Medidor láser de distancia compacto diseñado para profesionales de construcción, instalación y mantenimiento que requieren mediciones rápidas y precisas en entornos interiores y exteriores controlados. El equipo opera con un rango de 0.2 a 30 metros con tolerancia de ±2 mm, empleando un láser visible de 635 nm clase 2 conforme a IEC 60825-1 que garantiza seguridad ocular mediante mecanismos de reflejo natural. Su construcción con protección IP54 permite operación en presencia de polvo y proyección de agua, mientras que su peso de 0.09 kg facilita el transporte continuo. Incluye funciones de medición simple, cálculo de áreas, selección de unidades y modo de medición permanente con registro de valores máximos y mínimos. La autonomía de 5,000 mediciones por juego de pilas AAA reduce la frecuencia de reemplazo de energía en jornadas de trabajo prolongadas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Rango de medición: 0.2 - 30 m (0.7 - 98.4 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tolerancia de medición: ±2.0 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Clase de protección: IP54 (polvo y agua proyectada)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Láser: 635 nm, clase 2 (IEC 60825-1)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Peso: 0.09 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Autonomía: 5,000 mediciones por juego de pilas AAA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Funciones: medida simple, cálculo de áreas, selección de unidades, medición permanente (máximos/mínimos)<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aplicación: mediciones interiores y exteriores</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Rango: 0.2 - 30 m
Tolerancia: ±2.0 mm
Láser: 635 nm, clase 2
Mediciones por baterías: 5,000</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Peso: 0.09 kg
Protección: IP54
Alimentación: Pilas AAA</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Medidor láser de distancia
Pilas AAA
Documentación de usuario</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tolerancia de ±2 mm para mediciones de alta precisión en interiores
Característica 2	IP54 contra polvo y agua proyectada para uso en obra
Característica 3	Láser 635 nm clase 2 seguro con protección ocular integrada
Característica 4	Peso de 0.09 kg para transporte continuo en bolsillo o cinturón
Característica 5	5,000 mediciones por juego de pilas AAA para autonomía prolongada
Característica 6	Cálculo de áreas y distancias con selección de unidades integrada