



Medidor Remoto P/Controlador Solar EPEVER con puerto RS-485

SKU: MT-50 Marca: EPEVER Categoría: Accesorios / Cables / Jumpers

\$552.10

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación sencilla con un solo cable <li style='margin-bottom: 5px;'>Medidor remoto modelo MT-50 para Epever RS-485 <li style='margin-bottom: 5px;'>Monitoreo y control en tiempo real <li style='margin-bottom: 5px;'>Control remoto ON/OFF de carga <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones compactas de 114x114 mm </div> </div> <!-- Sección de características técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo con retroiluminación y alarma activa: < 65mA <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo con retroiluminación activa: < 23mA <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo con retroiluminación desactiva: < 15mA </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Mecánicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones de la cara frontal: 98x98 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones del marco: 114x114 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de conector: RJ45 <li style='margin-bottom: 5px;'>Cable del medidor: 2m estándar, máximo 50m <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 0.23 Kg (paquete simple), 0.32 Kg (paquete estándar) </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Ambientales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -20°C + 70°C </div> </div> </div> <!-- Sección de compatibilidad --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>EPEVER LS-XXXX-B <li style='margin-bottom: 5px;'>EPEVER VS-XXXX-BN <li style='margin-bottom: 5px;'>EPEVER TRACER-XXXX-BN <li style='margin-bottom: 5px;'>EPEVER TRACER-XXXX-AN <li style='margin-bottom: 5px;'>EPEVER XTRA-XXXX-N </div> </div> <!-- Sección de características avanzadas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Avanzadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Operación intuitiva mediante 6 teclas de navegación <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación y datos sobre el mismo cable, sin necesidad de fuente externa <li style='margin-bottom: 5px;'>Monitoreo en tiempo real y conmutación remota de carga <li style='margin-bottom: 5px;'>Visualización y modificación de parámetros del dispositivo <li style='margin-bottom: 5px;'>Visualización con alarma acústica de fallos <li style='margin-bottom: 5px;'>Comunicación RS485 con mayor distancia de transmisión </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>