



Medio Módulo de Placa Ciega Color Grafito / (K105/14)

SKU: SM-1/2PC-G Marca: SIMON Categoría: Cajas Superficiales y de Piso

\$46.55

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tapa ciega para 1 elemento <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Grafito <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Plástico <li style='margin-bottom: 5px;'>Versión: Individual <li style='margin-bottom: 5px;'>Profundidad: 8.5 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 45 x 45 x 8.5 mm </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación en pared, suelo, techo y mobiliario <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con envoltentes Simon K45 <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-038) <li style='margin-bottom: 5px;'>Apto para instalación superficial y empotrada </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>IP: IP20 <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura Máxima: +60°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango Instalación: -5 a +60°C <li style='margin-bottom: 5px;'>RAL: 7021 </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Instalación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Instalación en superficie y empotrar <li style='margin-bottom: 5px;'>Sentido: Vertical <li style='margin-bottom: 5px;'>Fijación: Clipaje directo sin herramientas <li style='margin-bottom: 5px;'>Extracción: Requiere herramienta <li style='margin-bottom: 5px;'>Caja de empotrar: Universal, específico Simon K45 y Simon 500 Cima con adaptador </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Mantenimiento</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Recomendación: Limpiar con paño suave y seco <li style='margin-bottom: 5px;'>Restricción: No usar limpiadores abrasivos o con cloro <li style='margin-bottom: 5px;'>Logística</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso Neto: 0.007 kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso Bruto: 0.007 kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Embalaje: 20 unidades por caja <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones Embalaje: 72 x 72 x 105 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Volumen: 27216 mm³ </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Normativa</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dir. 2014/35/UE LVD <li style='margin-bottom: 5px;'>EN IEC 60670-1:2021 <li style='margin-bottom: 5px;'>EN IEC 60670-1:2021 A11:2021 </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fijación por clipaje sin herramientas
Característica 2	Compatible con series K45 y 500 CIMA
Característica 3	Instalación versátil en pared, suelo o techo
Característica 4	Protección IP20 para ambientes interiores
Característica 5	Extracción segura con herramienta
Característica 6	Mantenimiento sencillo con paño suave