



Fusible Mega / 225A / 80V DC / 0.235 mΩ / 48V Battery Bank / 5 Piezas

SKU: MEGA225/80 Marca: VICTRON ENERGY Categoría: Accesorios / Cables / Jumpers

\$873.51

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Fusible mega de 225A y 80V diseñado específicamente para la protección de bancos de baterías en sistemas de 48V DC. Su baja resistencia de 0,235 mΩ garantiza una caída de tensión mínima, preservando la eficiencia energética del sistema. El formato compacto permite una integración directa con la barra de distribución Lynx Distributor, facilitando instalaciones limpias y organizadas en armarios eléctricos. Cada paquete incluye cinco fusibles reemplazables, proporcionando respaldo inmediato para mantenimiento o expansiones del sistema de protección.

Características

Principales

- Diseñado para bancos de baterías a 48V DC
- Compatible con barra de distribución Lynx Distributor
- Soporta hasta 80V de corriente continua
- Paquete incluye 5 fusibles reemplazables
- Fusible mega de 225A para protección superior
- Baja resistencia de 0,235 mΩ

Especificaciones Técnicas

display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;">

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;">Tipo

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;">Corriente Nominal

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;">Tensión Máxima

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;">80V DC

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;">Resistencia en Frío

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;">0,235 mΩ

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;">Tensión de Prueba

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;">80V

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;">Cantidad por Paquete

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;">5 fusibles

Aplicaciones

- Protección de bancos de baterías a 48V
- Sistemas de almacenamiento de energía
- Sistemas solares con configuración de alto voltaje
- Sistemas de distribución eléctrica en vehículos recreativos

Compatibilidad

- Barra de distribución Lynx Distributor
- Sistemas de 80V DC
- Sistemas de energía residencial y profesional

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Baja resistencia para mínima caída de tensión
Característica 2	Diseño compacto compatible con barra Lynx Distributor
Característica 3	Paquete con 5 fusibles reemplazables incluidos
Característica 4	Protección superior para sistemas solares y almacenamiento
Característica 5	Cumple estándares industriales residenciales y profesionales
Característica 6	Optimizado para bancos de baterías a 48V DC

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 03:52