



Memoria SDXC / 256 GB / Lectura 180 MB/s / Escritura 150 MB/s / V30 U3 Clase 10 / Resistencia -25°C a 80°C / Anti-impactos y Vibración

SKU: HS-SD-E30/256G Marca: HIKSEMI by HIKVISION Categoría: Memorias SD / microSD

\$2,772.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La memoria SDXC HIKSEMI CAPTURE E30 de 256 GB está diseñada para aplicaciones de captura de video en alta resolución en entornos dinámicos y adversos. Ofrece velocidades de lectura secuencial de 180 MB/s y escritura de 150 MB/s, cumpliendo con los estándares V30, U3 y Clase 10 para garantizar la grabación continua de contenido 4K sin caldas de frame. Su construcción basada en memoria NAND TLC incorpora algoritmos avanzados de wear leveling que distribuyen el desgaste de manera uniforme, extendiendo la durabilidad del dispositivo. La tarjeta opera de manera confiable en un rango térmico de -25°C a 80°C y está protegida contra impactos, vibraciones, exposición a rayos X y campos magnéticos, lo que la hace apta para uso en drones, cámaras de acción y equipos de videografía en exteriores.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Capacidad: 256 GB<li style='margin-bottom: 8px;'>Velocidad de lectura secuencial: 180 MB/s<li style='margin-bottom: 8px;'>Velocidad de escritura secuencial: 150 MB/s<li style='margin-bottom: 8px;'>Certificaciones de velocidad: V30, U3, Clase 10<li style='margin-bottom: 8px;'>Formato: SDXC<li style='margin-bottom: 8px;'>Tecnología de memoria: NAND TLC<li style='margin-bottom: 8px;'>Gestión de desgaste: Wear leveling avanzado<li style='margin-bottom: 8px;'>Rango de temperatura operativa: -25°C a 80°C<li style='margin-bottom: 8px;'>Resistencia: Impactos, vibración, rayos X, magnetismo<li style='margin-bottom: 8px;'>Aplicaciones recomendadas: Drones, cámaras de acción, videografía 4K</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Lectura secuencial: 180 MB/s<li style='margin-bottom: 6px;'>Escritura secuencial: 150 MB/s<li style='margin-bottom: 6px;'>Certificación V30<li style='margin-bottom: 6px;'>Certificación U3<li style='margin-bottom: 6px;'>Clase 10<li style='margin-bottom: 6px;'>Grabación 4K sin pausa</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Físicas y Ambientales</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Tecnología: NAND TLC<li style='margin-bottom: 6px;'>Wear leveling avanzado<li style='margin-bottom: 6px;'>Temperatura operativa: -25°C a 80°C<li style='margin-bottom: 6px;'>Resistencia a impactos<li style='margin-bottom: 6px;'>Resistencia a vibración<li style='margin-bottom: 6px;'>Resistencia a rayos X<li style='margin-bottom: 6px;'>Resistencia a magnetismo</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Memoria SDXC HIKSEMI CAPTURE E30 256 GB</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Grabación 4K continua sin interrupciones ni frames congelados
Característica 2	Velocidad secuencial de 180 MB/s para transferencia rápida de archivos
Característica 3	Operación estable en extremos térmicos de -25°C a 80°C
Característica 4	Tecnología NAND TLC con wear leveling para mayor vida útil
Característica 5	Resistencia a impactos, vibración, rayos X y campos magnéticos
Característica 6	Certificación V30, U3 y Clase 10 para video de alta definición