



Ménsula Automática / 150 mm (5.9 in) / Acabado Electro Zinc / Carga Pesada / Instalación Directa a Muro

SKU: MG-60-152EZ Marca: CHAROFIL Categoría: Accesorios y Soportería para Charola

\$268.17

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Ménsula automática inteligente diseñada para soportes de charola en instalaciones de infraestructura de cableado estructurado. Construcción con refuerzo estructural que permite soportar cargas pesadas sin requerir elementos adicionales de fijación entre la ménsula y la charola. El sistema de acoplamiento por presión elimina la necesidad de tornillería para la colocación de la charola, agilizand

o el proceso de instalación y reduciendo el inventario de componentes. Acabado en electro zinc que proporciona protección contra la corrosión en ambientes interiores controlados. Compatible exclusivamente con charolas de 150 mm de ancho. Diseñada para montaje directo a muro mediante fijación mecánica convencional.

• Reforzamiento estructural para cargas pesadas

• Instalación directa a muro sin soportes intermedios

• Colocación de charola sin tornillería (acoplamiento por presión)

• Compatibilidad con charolas de 150 mm de ancho

• Acabado electro zinc para mayor durabilidad y resistencia a corrosión

Especificaciones Mecánicas

Ancho compatible: 150 mm (5.9 in)

Tipo de ménsula: Automática inteligente

Acabado: Electro zinc

Instalación y Montaje

Tipo de montaje: Directo a muro

Facilidad de instalación: Instalación directa al muro fácilmente

Contenido del Paquete

Ménsula automática inteligente MG60152EZ

Nota: Tornillería de fijación a muro no incluida. Se requiere seleccionar anclajes según tipo de superficie.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Refuerzo estructural para cargas pesadas sin tornillería adicional
Característica 2	Instalación directa a muro sin soportes intermedios
Característica 3	Acoplamiento de charola por presión sin herramientas
Característica 4	Acabado electro zinc para resistencia a corrosión
Característica 5	Compatibilidad con charolas de 150 mm de ancho
Característica 6	Diseño integrado que reduce puntos de fallo mecánico