



Mesa Elevadora Hidráulica / Capacidad 300 kg a 1 t / Elevación 100 cm (3.28 ft) / Ruedas de Poliuretano con Freno / Soporte de Tijera Doble / Pedal de Aproximación Rápida

SKU: SYS-MEL-10    Marca: URREA    Categoría: Herramientas y Accesorios de Instalación

\$29,194.14

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;\*><div style='margin-bottom: 30px;\*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Mesa elevadora hidráulica diseñada para el traslado, levantamiento y descenso de cargas medias y pesadas en distancias cortas dentro de líneas de fabricación y centros de distribución. Fabricada en acero resistente con sistema hidráulico y soporte de tijera doble que garantiza estabilidad estructural durante la operación. Incorpora ruedas de poliuretano con freno y guía para desplazamiento controlado, manija de liberación de carga para operaciones seguras, y pedal de aproximación rápida que facilita el posicionamiento preciso de la plataforma. Su diseño compacto permite integración en espacios de trabajo reducidos sin comprometer la capacidad de carga ni la seguridad operativa.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;\*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;\*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;\*>• Capacidad de carga: 300 kg a 1 t</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;\*>• Altura máxima de elevación: 100 cm (3.28 ft)</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;\*>• Ruedas de poliuretano con freno y guía</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;\*>• Sistema hidráulico con soporte de tijera doble</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;\*>• Manija de liberación de carga</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;\*>• Pedal de aproximación rápida</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;\*>• Mesa fabricada en acero resistente</li><li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;\*>• Diseño compacto para espacios reducidos</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;\*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Desempeño</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;\*>Capacidad de carga: 300 kg a 1 t<br>Altura máxima de elevación: 100 cm (3.28 ft)<br>Sistema hidráulico con soporte de tijera doble<br>Pedal de aproximación rápida<br>Manija de liberación de carga</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Físicas / Estructurales</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;\*>Mesa fabricada en acero resistente<br>Ruedas de poliuretano con freno y guía<br>Sistema de freno para carga inmóvil<br>Diseño compacto para espacios reducidos</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;\*>Mesa elevadora hidráulica modelo SYSMEL10</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Sistema hidráulico con doble tijera para estabilidad superior en elevación |
| Característica 2 | Freno integrado que asegura la carga en posición estacionaria              |
| Característica 3 | Pedal de aproximación rápida que reduce tiempos de operación               |
| Característica 4 | Manija de liberación controlada para descensos seguros                     |
| Característica 5 | Ruedas de poliuretano con guía para desplazamiento preciso                 |
| Característica 6 | Estructura compacta que optimiza espacios de trabajo reducidos             |

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 05:10