



Metro de Cable Coaxial / 1/2 Pulgada / Baja Pérdida / 50 Ohms / 305 m (1000 ft) Máx. / Exterior UV

SKU: LP-600 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Coaxiales

\$120.61

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;*><h2 style='color: inherit; margin-bottom: 16px; font-size: 22px; font-weight: 600;*>Cable Coaxial de 1/2 Pulgada de Baja Pérdida para Comunicaciones Profesionales</h2><p style='color: inherit; line-height: 1.7; margin-bottom: 20px; font-size: 15px;*>La línea de cables coaxiales de baja pérdida está diseñada para generar instalaciones confiables y duraderas en entornos exteriores. Su cubierta resistente a los rayos UV garantiza protección contra la degradación solar, permitiendo despliegues prolongados sin comprometer el rendimiento. La construcción con triple blindaje ofrece inmunidad superior contra interferencias electromagnéticas, mientras que la ultra baja pérdida de atenuación maximiza la eficiencia energética del sistema. Este cable está optimizado para sistemas de comunicación vía radio y la fabricación de jumpers de alta precisión, facilitando instalaciones con mayor desempeño, mayor blindaje y larga vida útil operativa.</p><h3 style='color: inherit; margin-top: 24px; margin-bottom: 14px; font-size: 18px; font-weight: 600; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; line-height: 1.8; margin-bottom: 24px; padding-left: 20px;*>Cubierta exterior resistente a rayos UV para exposición prolongadaUltra baja pérdida de atenuación para máximo rendimiento de señalTriple blindaje para protección contra interferencias electromagnéticasMayor facilidad de instalación en despliegues profesionalesLarga vida útil en condiciones ambientales exigentesTramos disponibles de hasta 305 metros (1000 pies); para longitudes superiores consultar al departamento de ingeniería<h3 style='color: inherit; margin-top: 24px; margin-bottom: 14px; font-size: 18px; font-weight: 600; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;*><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px;*>Tipo de Cable</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 600; color: inherit;*>Coaxial de 1/2 pulgada</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px;*>Impedancia</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 600; color: inherit;*>50 Ohms</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px;*>Pérdida de Señal</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 600; color: inherit;*>Ultra baja pérdida</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px;*>Blindaje</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 600; color: inherit;*>Triple blindaje</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px;*>Cubierta UV resistente</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 600; color: inherit;*>Cubierta UV resistente</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px;*>Longitud Máxima por Tramo</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 600; color: inherit;*>305 m (1000 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px;*>Aplicaciones Principales</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 600; color: inherit;*>Sistemas de comunicación vía radio, jumpers de alta precisión</div></div><div style='font-size: 15px; font-weight: 600; color: inherit;*>Sistemas de comunicación vía radio, jumpers de alta precisión en infraestructuras de telecomunicaciones, estaciones base, enlaces de microondas y redes de radio profesionales. Su construcción robusta permite instalaciones en exteriores con exposición directa a condiciones ambientales severas.</p><p><div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; margin-top: 20px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 13px; color: inherit; line-height: 1.6;*>Nota importante: Los tramos estándar tienen una longitud máxima de 305 metros (1000 pies). Para requerimientos de longitudes superiores, es necesario consultar al departamento de ingeniería para evaluar la viabilidad técnica y las especificaciones particulares del proyecto.</div></div></p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cubierta UV resistente para uso exterior prolongado
Característica 2	Ultra baja pérdida para máximo rendimiento de señal
Característica 3	Triple blindaje contra interferencias electromagnéticas
Característica 4	Tramos de hasta 305 metros para instalaciones extensas
Característica 5	Optimizado para sistemas de comunicación vía radio
Característica 6	Ideal para fabricación de jumpers de alta precisión