

Sin imagen disponible

Cable de Fibra Óptica / 12 Hilos / Multimodo OM3 50/125 µm / Tight Buffer INT/EXT / LSOH / 300 m / 984 ft

SKU: 9GD5H012GT301M Marca: SIEMON Categoría: Cable

\$131.09

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Cable de fibra óptica multimodo con 12 hilos OM3 50/125 µm diseñado para instalaciones en centros de datos, campus y backbones de edificios. Su construcción tight buffer interior/exterior permite despliegues versátiles sin requerir transiciones entre ambientes. La cubierta LSOH (IEC 60332-3) minimiza la emisión de humos densos y gases corrosivos en caso de incendio, protegiendo equipos críticos y facilitando evacuaciones. El núcleo de 50 micras optimizado para láser ofrece excelente rendimiento para aplicaciones de alta velocidad con baja atenuación de 3.0 dB/km a 850 nm. Soporta de forma nativa Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, Fiber Channel y ATM con alcance de hasta 300 metros (984 ft) en configuraciones 10GBASE-SR.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'>Cubierta LSOH reduce emisión de humos y gases tóxicosNúcleo de 50 micras para transmisión de alta capacidadDiseño interior/exterior para máxima versatilidadBloqueo de agua con hilo hinchable integradoBaja atenuación 3.0 dB/km a 850 nmSoporta 10GBASE-SR hasta 300 metros (984 ft)</div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de Fibra</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Multimodo 50/125 µm OM3</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Número de Hilos</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>12 fibras ópticas</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Construcción</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Tight buffer interior/exterior</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Material de Cubierta</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>LSOH (IEC 60332-3)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Protección contra Agua</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Bloqueo con hilo hinchable</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Identificación de Fibras</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Codificación por color</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Miembro Central</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Dieléctrico sólido</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Resistencia a Compresión</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>5 N/mm</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Atenuación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>3.0 dB/km @ 850 nm</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Alcance 10GBASE-SR</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>300 m / 984 ft</div></div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Aplicaciones Soportadas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Centros de datos</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Campus y edificios</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Backbone redes de alta velocidad</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Gigabit Ethernet</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>10 Gigabit Ethernet</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Fiber Channel</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>ATM</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cubierta LSOH reduce emisión de humos y gases tóxicos
Característica 2	Núcleo de 50 micras para transmisión de alta capacidad
Característica 3	Diseño interior/exterior para máxima versatilidad
Característica 4	Bloqueo de agua con hilo hinchable integrado
Característica 5	Baja atenuación 3.0 dB/km a 850 nm
Característica 6	Soporta 10GBASE-SR hasta 300 metros