



Mezcladora de Audio / 10 Canales / 4 Entradas Micrófono-Línea / 3 Entradas Estéreo / Efectos SPX 24 Programas / USB 24-bit/192 kHz / Phantom Power

SKU: MG-10XU Marca: YAMAHA Categoría: Consolas Análogas

\$8,663.73

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Mezcladora analógica de 10 canales diseñada para ingenieros de sonido que requieren señal limpia y transparente sin procesamiento de marca. Integra preamplificadores D-PRE de alta calidad, procesador de efectos SPX con 24 programas digitales, e interfaz USB 24-bit/192 kHz para integración directa con estaciones de trabajo de audio digital. Construcción metálica compacta de 2.1 kg orientada a aplicaciones de música en vivo, instalaciones fijas y producción de grabación.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• 10 canales: 4 entradas mono micrófono/línea + 3 entradas estéreo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Preamplificadores D-PRE de alta calidad con arquitectura inversa Darlington<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Procesador de efectos SPX con 24 programas digitales<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Conexión USB 2.0 para audio 24-bit/192 kHz (grabación y reproducción 2 canales)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Salidas principales XLR balanceadas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Alimentación phantom +48V en canales mono<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Ecualizador de 3 bandas en canales mono (alta, media, baja frecuencia)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Control de ganancia y atenuador de pad en entradas mono<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Auxiliar pre/post fader para monitoreo o envío de efectos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Diseño compacto con chasis metálico de 2.1 kg</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño de Audio</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Canales totales: 10<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Entradas mono micrófono/línea: 4 (con conectores XLR y TRS de 6.3 mm)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Entradas estéreo: 3 pares (conectores TRS de 6.3 mm)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Preamplificadores: D-PRE con transistores de arquitectura inversa Darlington<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Efectos: Procesador SPX con 24 programas digitales<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Conversión USB: 24-bit/192 kHz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Alimentación phantom: +48V (interruptor global)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Ecualizador mono: 3 bandas (alta, media, baja)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Ecualizador estéreo: 2 bandas (alta y baja)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Bus auxiliar: 1 (pre/post fader seleccionable)<li style='padding: 6px 0;*>Salidas principales: XLR balanceadas + TRS de 6.3 mm</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Especificaciones Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Peso: 2.1 kg<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Construcción: Chasis metálico<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Dimensiones compactas para montaje en rack o operación portátil<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Alimentación: Adaptador de corriente externo (incluido)<li style='padding: 6px 0;*>Consumo de energía: Eficiente para operación prolongada</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Mezcladora MG10XU<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Adaptador de corriente<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Cable de alimentación<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Software Cubase AI (descargable con licencia)<li style='padding: 6px 0;*>Manual de usuario</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Preamplificadores D-PRE de alta calidad para señal limpia sin coloración
Característica 2	Procesador SPX integrado con 24 efectos digitales para ambientación y espacialidad
Característica 3	Interfaz USB 24-bit/192 kHz para grabación directa en DAW
Característica 4	Salidas XLR balanceadas para conexión profesional a sistemas PA
Característica 5	Alimentación phantom +48V para micrófonos de condensador
Característica 6	Chasis metálico compacto de 2.1 kg para transporte y operación móvil

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 16:00