



SKU: MGB-LX-V2 Marca: PLANET Categoría: Transceptores de Fibra

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

específicamente para enlaces de datos dúplex integrados de alto rendimiento a través de fibra óptica monomodo. Estos módulos cumplen con el Acuerdo de Recursos Múltiples SFP (MSA), permitiendo su conexión en caliente sin interrumpir la operación del equipo host. Su instalación plug-and-play en puertos compatibles SFP MSA facilita el despliegue en cualquier momento, mientras que su robustez garantiza operación confiable en entornos industriales extremos. La distancia de despliegue se extiende desde 100 metros en cobre (TP), 550 metros en multimodo LC, hasta 120 kilómetros en fibra monomodo.

<p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Transceptor SFP 1G para fibra monomodo de alto rendimiento<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Conectividad en caliente sin interrupciones operativas<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Cumplimiento estándar MSA para compatibilidad universal<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Alcance hasta 120 km en modo único (20 km estándar)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Operación confiable en entornos industriales extremos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Interfaz LC duplex para conexión óptica segura<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; margin-bottom: 8px; border-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 4px;'>Conectividad</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;'>Tipo: Transceptor Mini-GBIC SFP+</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;'>Velocidad: 1 Gbps (Gigabit Ethernet)</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;'>Interfaz fibra: LC duplex</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;'>Modo fibra: Monomodo (single-mode)</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;'>Conectividad cobre: 100 m (TP)</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; margin-bottom: 8px; border-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 4px;'>Alcance y distancia</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;'>Alcance estándar: 20 km</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;'>Alcance máximo: 120 km (modo único)</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;'>Multimodo LC: 550 m</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;'>Cobre TP: 100 m (328 ft)</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;'>Distancia extendida: Hasta 120 km monomodo</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; margin-bottom: 8px; border-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 4px;'>Estándares y compatibilidad</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;'>Estándar: SFP MSA (Multi-Source Agreement)</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;'>Hot-swappable: Conexión en caliente</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;'>Factor de forma: SFP (Small Form-factor Pluggable)</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;'>Compatibilidad: Puertos SFP MSA universales</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;'>Instalación: Plug-and-play sin interrupción</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; margin-bottom: 8px; border-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 4px;'>Condiciones operativas</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;'>Ambiente: Industrial extremo</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;'>Operación: Confiable en condiciones severas</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;'>Enlace: Dúplex integrado de alto rendimiento</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;'>Tipo de fibra: Monomodo optimizado</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;'>Despliegue: Flexible según distancia requerida</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conectividad en caliente sin interrupciones operativas
Característica 2	Cumplimiento MSA para compatibilidad universal total
Característica 3	Alcance extendido hasta 120 km en fibra monomodo
Característica 4	Operación confiable en entornos industriales extremos
Característica 5	Interfaz LC duplex para conexión óptica segura
Característica 6	Instalación plug-and-play en puertos SFP compatibles