



MICALERT Cable Sensor para Paredes, barandales, Rejas rígidas / 1 zona de 152 metros de protección

SKU: MIC-1Z-500 Marca: RBTEC Categoría: Cable Sensor Perimetral

\$44,275.39

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen principal --> <div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto;'> </div> <!-- Descripción principal --> <div style='margin: 30px 0;'> <p style='text-align: justify; font-size: 15px; color: inherit;'> MICALERT es un sistema de detección de intrusos en cercos de cable microfónico, conformando un sistema electrónico pasivo para detección de intrusión. El sistema es ideal para la protección de exteriores y puede ser instalado fácilmente en hierro forjado, paneles de acero, cercos metálicas(rígidos), etc. </p> <p style='text-align: justify; font-size: 15px; color: inherit;'> El sistema sensor microfónico de MICALERT está basado en un cable sensor con un sistema de audio frecuencia en miniatura que incluye un procesador digital de señales (DSP). </p> <p style='text-align: justify; font-size: 15px; color: inherit;'> El cable sensor microfónico de MICALERT ofrece una solución de detección de intrusos mediante el análisis de los patrones de ruido típicos que se producen por un intento de entrada forzada. El sistema puede reconocer movimiento causado por un intento de cruzar el cerco y desestimar señales producidas por condiciones climáticas, previniendo alarmas no deseadas. </p> </div> <!-- Aplicaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-left: 8px solid #09ce09; padding-left: 10px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>El sistema de alarma perimetral MICALERT es la solución ideal para la protección :</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Áreas comerciales e industriales. <li style='margin-bottom: 5px;'>Condominios o fraccionamientos cerrados. <li style='margin-bottom: 5px;'>Centros de datos. <li style='margin-bottom: 5px;'>Subestaciones de agua, electricidad y servicios públicos. <li style='margin-bottom: 5px;'>Bodegas de automóviles, caravanas, botes o equipos. <li style='margin-bottom: 5px;'>Granjas solares y centrales fotovoltaicas. <li style='margin-bottom: 5px;'>Bodegas autónomas. <li style='margin-bottom: 5px;'>Antenas de radio, celular y de comunicación. <li style='margin-bottom: 5px;'>Cualquier lugar con muro o reja. </div> <!-- Sistema de detección --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-left: 8px solid #09ce09; padding-left: 10px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>¿Cómo se Detecta una Verdadera Alarma?</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'> Micalert ofrece una solución para la detección de intrusos mediante el análisis de patrones de vibración típicos de un intento de entrada forzada. </p> <h4 style='font-size: 18px; margin-top: 20px; color: inherit;'>El sistema utiliza 3 niveles de filtración de alarma:</h4> <ol style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Algoritmo de detección. <li style='margin-bottom: 5px;'>Niveles de sensibilidad configurados fácilmente. <li style='margin-bottom: 5px;'>Unidad de compensación de clima automática para la autocalibración del sistema. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <!-- Kits de instalación --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-left: 8px solid #09ce09; padding-left: 10px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>6 Configuraciones de Kits Listos para Instalación Rápida</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>Cada kit incluye analizador de campo con el carrete de cable sensor</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>Opcional:</p> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>152 m / 500" de cable del sensor (2 zonas) de longitud, 152 m / 500" de línea del sensor (una zona). <li style='margin-bottom: 5px;'>305 m / 1,000" cable del sensor (2 zonas) de longitud, 305 m / 1,000" de línea del sensor (una zona). <li style='margin-bottom: 5px;'>610 m / 2,000" de cable del sensor (2 zonas) de longitud. <div style='width: 100%; max-width: 600px; margin-top: 20px;'> </div> </div> <!-- Especificaciones técnicas --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-left: 8px solid #09ce09; padding-left: 10px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Disposición del Sistema</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-top: 20px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h4 style='font-size: 18px; margin-top: 0; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</h4> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Autocalibración y cancelación automática de ruido <li style='margin-bottom: 5px;'>20 niveles de niveles de sensibilidad local ajustados por controles integrados <li style='margin-bottom: 5px;'>Niveles ilimitados de niveles de sensibilidad ajustados por software con un software fácil de usar <li style='margin-bottom: 5px;'>Hasta 2 zonas de entradas de sensor <li style='margin-bottom: 5px;'>Entrada de alimentación de 9-48 V CC <li style='margin-bottom: 5px;'>Armar / Desarmar zonas mediante puentes directamente a bordo <li style='margin-bottom: 5px;'>Salidas de alarma dedicadas para pérdida de energía y manipulación <li style='margin-bottom: 5px;'>Sensor de manipulación PIR integrado </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'> MICALERT es un sistema detector de intrusión electrónico pasivo. El sistema es ideal para la protección al aire libre y se puede instalar fácilmente en cercas de acero residenciales o de alta seguridad, empalizadas y cercas ornamentales. El sistema de sensor montado en la cerca microfónico MICALERT se basa en la detección de tipos de frecuencias asociadas con intentos de intrusión mientras se filtran las relacionadas con las condiciones climáticas. </p> <h4 style='font-size: 18px; margin-top: 20px; color: inherit;'>El sensor del detector de vibración electrónico lineal:</h4> <ol style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cable sensor conectado a la pared en un conducto / tubería. <li style='margin-bottom: 5px;'>Cada procesador (analizador) puede monitorear hasta 2 zonas (spools) <li style='margin-bottom: 5px;'>La longitud máxima por procesador es de 2000 pies / 600 m de cable del sensor, 1000 pies / 305 m por zona <li style='margin-bottom: 5px;'>Cada kit incluye un procesador en una carcasa resistente a la intemperie, un cable del sensor de la longitud elegida y una unidad de terminación de fin de línea. <li style='margin-bottom: 5px;'>Para cubrir paredes más largas, existe la opción de combinar tantos kits como sea necesario </div> <div> <div style='border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Footer --> <div style='text-align: center; margin: 40px 0 20px 0;'> <p style='font-size: 11px; letter-spacing: 5px; color: inherit; opacity: 0.6; margin: 0;'>..... www..mx</p> </div> </div> </div>