



MICALERT Cable Sensor para Paredes, Rejas Rígidas o barandales / 2 zonas de 305 metros / 610 Metros de Protección Total

SKU: MIC-2Z-1000 Marca: RBTEC Categoría: Cable Sensor Perimetral

\$93,053.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Imagen principal --> <div style='margin-bottom: 30px; text-align: center;*> src='https://directory.ifsecglobal.com/c232368th_S-comp232368.jpg' alt=''> </div> <!-- Descripción general --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;*>MICALERT es un sistema de detección de intrusos en cercos de cable microfónico, conformando un sistema electrónico pasivo para detección de intrusión. El sistema es ideal para la protección de exteriores y puede ser instalado fácilmente en hierro forjado, paneles de acero, cercos metálicas (rígidos), etc.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;*>El sistema sensor microfónico del MICALERT está basado en un cable sensor con un sistema de audio frecuencia en miniatura que incluye un procesador digital de señales (DSP).</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;*>El cable sensor microfónico de MICALERT ofrece una solución de detección de intrusos mediante el análisis de los patrones de ruido típicos que se producen por un intento de entrada forzada. El sistema puede reconocer movimiento causado por un intento de cruzar el cerco y desestimar señales producidas por condiciones climáticas, previniendo alarmas no deseadas.</p> </div> <!-- Falsas alarmas --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Sistema de filtración de falsas alarmas</h3> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 15px; margin-top: 15px;*> <div style='padding: 15px; background-color: rgba(150,150,150,0.05); border-radius: 8px;*> <p style='margin: 0; color: inherit; font-size: 14px;*>1. Filtro de frecuencias: El algoritmo de detección ha sido diseñado para detectar sólo vibraciones agudas de frecuencias asociadas con los intentos de intrusión, mientras que filtra las frecuencias largas del clima.</p> </div> <div style='padding: 15px; background-color: rgba(150,150,150,0.05); border-radius: 8px;*> <p style='margin: 0; color: inherit; font-size: 14px;*>2. Niveles de sensibilidad: 11 niveles de sensibilidad por zona fácilmente ajustables con interruptores DIP.</p> </div> <div style='padding: 15px; background-color: rgba(150,150,150,0.05); border-radius: 8px;*> <p style='margin: 0; color: inherit; font-size: 14px;*>3. Estación meteorológica: Para evitar falsas alarmas causadas por condiciones climáticas.</p> </div> </div> </div> </div> <!-- Videos --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> src='https://www.youtube.com/embed/VYvPMorBv_Q' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> src='https://www.youtube.com/embed/opw6kA6G2KI' allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 8px;*>Ideal para la instalación en hierro forjado, paneles de acero, cercos de metal (rígidos). <li style='margin-bottom: 8px;*>Viene en kits listos para instalar con carretes de 75m, 150m o 300m. <li style='margin-bottom: 8px;*>Fácil de instalar y ajustar. <li style='margin-bottom: 8px;*>No se necesitan herramientas especiales, ninguna calibración. <li style='margin-bottom: 8px;*>11 niveles de sensibilidad por zona. <li style='margin-top: 15px; font-weight: bold; color: inherit;*>NOTA: SI LA INSTALACION LA REQUIERE EN MURO, FAVOR DE COMUNICARSE AL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 8px;*>Potencia de Operación requerida: 12VDC <li style='margin-bottom: 8px;*>Protección contra rayos: Dispositivos de descarga de gas en todas las entradas/salidas y línea de comunicación. <li style='margin-bottom: 8px;*>Salidas de Alarma: Salida de Intrusión y monitoreo de línea para cada zona. Relés de contacto seco con contactos N.O y N.C estimados en 1A @ 12VDC. <li style='margin-bottom: 8px;*>Indicadores de Alarma: LED de Encendido, LED de Estado del Relé de Alarma, LED indicador de sabotaje <li style='margin-bottom: 8px;*>Conector: entrada de Cable Sensor Coaxial de tipo F para cada zona. <li style='margin-bottom: 8px;*>Caja: NEMA 4x, IP-66, 9.5' x 7.5' x 2.75' (24cm x 19.5cm x 7.0cm), Peso: 2.2 lbs (1Kg) <li style='margin-bottom: 8px;*>Entorno: Temperatura de Operación: - 40°F a 176°F (-40°C a 80°C), Humedad relativa de hasta el 98% sin condensación. <li style='margin-bottom: 8px;*>Cable sensor y accesorios: longitud máxima por zona: 1000ft (305m). Disponible en carretes de 250/500/1000ft (75/152/305m), Piel exterior de Acero, Diámetro: 0.197" (5mm), Color: Negro, Ataduras resistentes UV (610 por zona), Modelo: TIES-610 </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Destacadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 8px;*>Áreas comerciales e industriales. <li style='margin-bottom: 8px;*>Autos, RV, barcos o equipo de áreas de almacenamiento. <li style='margin-bottom: 8px;*>Solares y parques eólicos. <li style='margin-bottom: 8px;*>Agua, subestaciones eléctricas. <li style='margin-bottom: 8px;*>Patios de casas grandes. <li style='margin-bottom: 8px;*>Ubicaciones de Almacenamiento. <li style='margin-top: 15px; font-weight: bold; color: inherit;*>Vea nuestro webinar sobre como diseñar una solución de protección perimetral con IRONCLAD/MICALERT </div> <!-- Imagen adicional --> <div style='margin-bottom: 30px; text-align: center;*> src='https://i.ibb.co/SQtMKcH/imagen2.png' alt=''> </div> </div>