



Mini Barra de Luces LED / Ámbar / 4 Módulos 6 LED / 35 Patrones / IP65 / 12-24 VCC / Montaje Permanente

SKU: X5545-A Marca: ECCO Categoría: Ámbar

\$3,868.89

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La mini barra de luces serie X5545 incorpora tecnología REFLEX que optimiza la distribución de la emisión luminosa de los LEDs de última generación. Con cuatro módulos de seis LEDs ámbar cada uno, proporciona una solución de advertencia compacta y de alta intensidad para operaciones de seguridad privada. El sistema permite la selección de 35 patrones de destello configurables según las condiciones operativas del entorno. Su construcción con domo de policarbonato color ámbar y clasificación IP65 garantiza resistencia a impactos, polvo y agua en rangos de temperatura de -30°C a 50°C. Diseñada para montaje permanente con alimentación en corriente continua de 12-24 VCC, cumple con la certificación SAE J845 Clase II para aplicaciones profesionales de emergencia y seguridad.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tecnología REFLEX para distribución óptima de luz LED4 módulos con 6 LEDs ámbar de última generación cada uno35 patrones de destello seleccionablesDomo de policarbonato color ámbar, resistente a impactosMontaje permanenteCertificación SAE J845 Clase IIProtección IP65 resistente a polvo y agua</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.8;'>DesempeñoVoltaje: 12-24 VCCConsumo: 0.7 ARango de temperatura: -30°C a 50°CDimensiones: 56 mm x 278 mm x 194 mm (ancho x alto x profundidad)Protección: IP65Montaje: PermanenteMaterial domo: Policarbonato color ámbarResistencia: Impactos</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.8;'>Mini barra de luces serie X5545</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología REFLEX para distribución óptima de luz LED
Característica 2	35 patrones de destello seleccionables para máxima visibilidad
Característica 3	Certificación SAE J845 Clase II para seguridad profesional
Característica 4	Diseño compacto resistente a impactos con domo de policarbonato
Característica 5	Protección IP65 contra polvo y agua para operación en exteriores
Característica 6	Consumo eficiente de 0.7 A en rango 12-24 VCC