



Microcontrolador de Alarma Audiovisual / IP66 / Policarbonato / -40°C a 60°C / 32 Tonos / 8 Patrones LED / Respaldo de Batería

SKU: STI-SA5500-C Marca: STI Categoría: Sirenas y Estrobos

\$1,412.97

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Microcontrolador de alarma audiovisual diseñado para notificar de manera efectiva entradas y salidas no autorizadas, así como situaciones de emergencia en instalaciones críticas. La combinación de sirena y estrobo LED proporciona alertas visuales y audibles inmediatas ante uso indebido, robo o vandalismo de dispositivos electrónicos importantes. Su versatilidad permite configurarlo como alerta de gabinete, notificador de puertas de entrada/salida o indicador de estado. La unidad ofrece múltiples opciones de personalización para adaptarse a diversos entornos operativos y requerimientos de seguridad.

Características principales

- Notificación audiovisual simultánea con sirena y estrobo LED
- Biblioteca de 32 tonos seleccionables con control de volumen ajustable
- 8 patrones de parpadeo configurables con control de velocidad
- Carcasa de policarbonato resistente con grado de protección IP66
- Rango operativo extendido de -40°C a 60°C
- Compatibilidad con respaldo de batería para operación continua

Especificaciones técnicas

Microcontrolador SELECT-ALERT	1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;
Alerta sonora	Sirena con 32 tonos seleccionables
Alerta visual	Alerta visual
Estrobo LED	Estrobo LED con 8 patrones de parpadeo
Control de volumen	Ajustable
Ajustable para patrones LED	
Material de carcasa	Policarbonato resistente
Grado de protección	IP66
Temperatura operativa	-40°C a 60°C
Respaldo de energía	Opción de batería de respaldo
Color de carcasa	Transparente
Aplicaciones	Alerta de gabinete, puerta E/S, luz indicadora

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alerta sirena y estrobo LED para notificación inmediata
Característica 2	32 sonidos seleccionables con volumen ajustable
Característica 3	8 patrones de parpadeo con velocidad configurable
Característica 4	Protección IP66 en policarbonato resistente
Característica 5	Operación en temperaturas extremas -40°C a 60°C
Característica 6	Opción de respaldo de batería para continuidad